

Afdækning til firedobbelt potentialfrit tryk 24 V, gold coated

221-40050

E-Nr.: 3492002723
EAN-Nr.: 5413736337800



4 års
garanti

Afdækning med 4 potentialfri 24 V tryk. Brug den til helt enkelt at betjene forskellige lyspunkter i ét eller flere rum. Farve: gold coated.

Tekniske data

Afdækning til firedobbelt potentialfrit tryk 24 V, gold coated.



- Funktion: de to taster (1 pr. 2 trykknapper) klikkes på den firedobbelte, potentialfri trykknop nederst og øverst og holdes på plads af karabinhagerne på monteringsunderlaget til den potentialfri trykknop. Bagsiden af de to taster er udstyret med to ben, der trykker på trykknapperne på monteringsunderlag, når der trykkes på tasten
- Antal knapper: 4
- Materiale på afdækningen: polykarbonat (PC) + akryl-styren-akrylat (ASA)
- Driftsmetode: tryk
- Farve: gold coated
- Farve RAL (svarende til): 1000
- Farve NCS (svarende til): NCS S 3020-Y
- Overfladebehandling: coatet
- Tekstfelt: midterpladen er placeret i midten og består af to dele: en synlig del og en fastgøringsdel. Den har ikke et tekstfelt
- Antal linser: 0
- Demontering: træk den centrale plade af mekanismen
- Minimumsomgivelsestemperatur: -5 °C
- Maksimum omgivelsestemperatur: 40 °C
- Kapslingsklasse: IP41 for kombinationen af en mekanisme, tangenten og en forsænket ramme
- Vandalklasse: kombinationen af en base, afdækning og en ramme har en vandalklasse på IK06
- Brandsikkerhed:
 - alle plastkomponenter er selvslukkende (overholder en glødetrådtest på 650 °C)
 - alle plastkomponenter er halogenfri
- Dimensioner for afdækning: 45 x 45 mm (HxW)
- Dimensioner (HxBxD): 44.5 mm x 44.5 mm x 8.6 mm
- Godkendelse: CE