



Wartel kabel-/buisinvoer BEM BRASS EMC CG M12 - 3.0-6.5MM

BEM-M121

7TCA303080R0041

Generated on 2-1-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA303080R0041
Oude artikelnummer	BEM-M121
ETIM Productklasse	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	BEM
Type	BEM-M121
Omschrijving	BRASS EMC CG M12 - 3.0-6.5MM EMC-kabelwartel, schroefdraadmaat M12, kabelbereik 3 tot 6,5 mm, afschermingsbereik 2 tot 5 mm, schroefdraadlengte 6 mm, vernikkeld messing
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	56 kalenderdagen
GTIN code	5415022403398
Netto gewicht	4536 Gram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 1402,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LT

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Stapgrootte afname	10 PC
Bruto gewicht	4536 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	180 x 90 x 90 Millimeter
CBS nummer	74122000

Specificaties

Type schroefdraad:	Metrisch
Model:	Recht
Nom. draadmaat metrisch/Pg:	12
Spoed schroefdraad (millimeter):	1.5
Schroefdraadlengte (millimeter):	6
Sleutelwijdte (millimeter):	14
Zeskant hoekmaat (millimeter):	15.5
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	3 - 6.5
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Oppervlaktebescherming:	Vernikkeld
Halogeenvrij:	Ja
Glasvezelversterkt:	Nee
Slagvast:	Ja
Kleur:	Nikkel
RAL-nummer:	1
Trompetuitvoering:	Nee
Met contraoer:	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk:	Nee
Vlakkabelkoppeling:	Nee
Met trekontlasting:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Soort afdichting:	Rubberring
Deelbare koppeling/wartel:	Nee
Gebruikstemperatuur (graden celsius):	-40 - 100
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen

Specificaties

Voor explosieveilige zone stof:	Geen
EMC-uitvoering:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

