

Drahtloser Easywave-Empfänger mit Zweiwege-Schaltkontakt 230 V (einkanalig)

05-361

4 Jahre
Garantie

Der drahtlose Easywave-Empfänger mit 230 V-Zweiwege-Schaltkontakt (einkanalig) ist für die Unterputzmontage geeignet und darf nur in Verbindung mit elektrischen Kleinlasten als drahtlose Easywave-Bedienung eingesetzt werden. Dieser drahtlose Easywave-Empfänger kann in einen der folgenden drei Arbeitsmodi geschaltet werden: zwei Modi für die Ein-/Aus-Funktion und Impulsmodus. Sie können den Empfänger entweder mit drahtlosen Easywave-Tastern (410-0000x) oder mit Easywave-Handsendern bedienen.

Technische Daten

Drahtloser Easywave-Empfänger mit Zweiwege-Schaltkontakt 230 V (einkanalig)

- 1 230 V-Zweiwege-Schaltkontakt (einkanalig)
- Drei Arbeitsmodi: zwei Modi für die Ein-/Aus-Funktion und Impulsmodus
- Bedienung: mit drahtlosen Easywave-Tastern oder mit Easywave-Handsendern
- Max. 32 Sender pro Empfänger
- Maximaler Sendebereich in einem Gebäude: 30 m
- Maximaler Sendebereich im Freien: 100 m
- Modulationsart: FSK
- Nicht kompatibel mit der drahtlose Bridge
- Eingangsspannung: 230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
- Kommunikationsprotokoll: Easywave
- Betriebsfrequenz: 868,3 GHz
- Umgebungstemperatur: -20 – +60 °C
- Schutzart: IP20
- Abmessungen (HxBxT): 48 x 48 x 25 mm
- Kennzeichnung: CE



Anschlussplan

