



3454HD/A

3ONE6 TOUCH RVS AUDIO/VIDEO DEURSTATION HD VIP



Inbouwdeurstation in roestvast staal AISI 316 met verzonken 8" HD capacatief touchscreen en slagvast glas. IK08-classificatie Configureerbare grafische interface (namenlijst met zoekfunctie, statische virtuele druktoetsen tot 10 gebruikers, alfabetische index, alleen nummercode tot 8 cijfers). De virtuele knoppen en de weergave van de berichten voor bewoners kunnen worden aangepast. Volledig configureerbaar met de software ViP Manager. Uitgerust met Wiegand-uitgang voor de communicatie met toegangscontrolesystemen. Uitgerust met RFID-lezer voor activering van het lokale deurslot, met een extra relais voor diverse toepassingen en met proximity- en lichtsensoren voor een optimaal beheer van de werking. Compatibel met alle prestaties en producten van het ViP-systeem. Compleet met audio/video-unit art. 4682HD, compatibel met videoformaat H.264 en met inbouwdoos met verzonken bevestigingsschroeven. Voeding 33VDC met art. 1596B. Afmetingen deurstation (B x H x D): 182x342x3 mm.

AWARDS



DESIGN
MILANO



Merlion
Awards


3454HD/A
3ONE6 TOUCH RVS AUDIO/VIDEO DEURSTATION HD VIP
ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Breedte (mm)	182
Hoogte (mm)	342
Diepte (mm)	45
Gewicht van het product (g)	4000
Productkleur	Staal
Inbouwmontage	Ja
Wandmontage	Ja, met een speciaal accessoire

COMPATIBELE SYSTEMEN

Compatibele audio- en audio/video-eenheden	Art.4682HD
ViP	Ja

DISPLAY

Type scherm	LCD, grafische
Display grootte (")	8
Touch screen	Ja, capacitief
Resolutie (pixel)	1280x720

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	9.7 (ø), omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 8 Ohm, 0.2W
Technologieën geïmplementeerd	Echo annuleren

CAMERAFUNCTIES

Kleurencamera	Kleuren
Sensortype	1/2.9" CMOS
Lens optical dimensions (mm)	2.8
Kijkhoek (H x V - °)	83 x 67


3454HD/A
3ONE6 TOUCH RVS AUDIO/VIDEO DEURSTATION HD VIP
CAMERAFUNCTIES

Resolutie video	
Videocompressie	H.264

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Externe voeding
Voedingsspanning	33VDC
Absorptie in stand-by (W)	13
Maximale absorptie (W)	16

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen, Digitaal
Type knoppen	Capacitieve
Aantal knoppen (n°)	60
Klemmen	TX+ TX- RX+ RX- V+ V-/GND SE L L RTE DO GND NC COM NO
Uitneembare klemmen	Ja
Aantal ingangen (n°)	2
Aantal uitgangen (n°)	1
Geïntegreerde proximity-lezer	RFID Mifare Classic
Communicatiepoorten	RS485, 1 x Wiegand, Ethernet
Nabijheidssensor	Ja
Helderheid sensor	Ja

NETWERK EN COMMUNICATIEPROTOCOLLEN

Type LAN-netwerk	Ethernet 10 Mbit/s
IP-adres toewijzing	Auto IP, DHCP, Statisch
Wiegand	Toegangscodes: 26 bits max (4 bits voor elk cijfer, 2 pariteitsbits, big endian). Comelit-kaarten/keys: 34 bits max (32 payload-bits, 2 pariteitsbits, big endian)
Ondersteunde protocollen	DHCP, IPv4, NTP


3454HD/A
3ONE6 TOUCH RVS AUDIO/VIDEO DEURSTATION HD VIP
PROGRAMMEERMODUS

Software ViP Manager

Ja

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering

IP54

Vandalismebestendig (IK-code)

IK08

Temperatuurbereik (°C)

-25 ÷ 55

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)

25 ÷ 95

Milieuklasse

IV

Certificeringen

RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE
(EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Deuropener

Ja

Aantal hulprelais (n°)

1

Ingang voor lokale deuropenerknop

Ja

Toegangscontrole via proximity-lezer

Ja

Toegangscontrole via deuropenercode

Ja

Visuele indicaties van systeemstatus

Ja

Akoestische signalen van systeemstatus

Ja

Spraaksynthese van systeemstatus

Ja

Aanpasbaar welkomstbericht

Ja

**3454HD/A****3ONE6 TOUCH RVS AUDIO/VIDEO DEURSTATION HD VIP****ACCESSOIRES****3462/6 OPBOUWDOOS VOOR 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Roestvast stalen accessoire voor opbouw van de deurstations 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Afmetingen 180x340x56 mm

**3460/6 INBOUWDOOS VOOR 3ONE6 ANALOG, TOUCH, SENSE**

Inbouwdoos voor deurstations 3ONE6 ANALOG, 3ONE6 TOUCH (art. 3453S, 3453S/A, 3454HD, 3454HD/A), 3ONE6 SENSE (art. 3451S, 3451AS, 3452HD). Afmetingen: 164x323x56 mm

**3458 MODULE TOEGANGSBEHEER VOOR DEURSTATIONS 316**

Inbouwaccessoire dat vlak op de wand aansluit, met roestvast stalen plaat van 3 mm dikte voor plaatsing van een toegangscontrole module. Kan worden gebruikt in combinatie met alle deurstations uit de 3ONE6 serie. Gat 40x40 mm. Compatibel met Simplekey en GS3 paneelgemonteerde lezers van Comelit PAC. Inbouwdoos meegeleverd. Afmetingen (B x H x D): 182 x 88 x 56mm. OPMERKING: mechanische compatibiliteit met paneelgemonteerde lezers van derden moet voor verschillende modellen worden gecontroleerd en geverifieerd!