

Productinformatieblad

Specificaties



WM S3DC - Kast - Volle deur - 600x600x300mm

NSYS3DC6630

EAN Code: 3606480314117

Prijs: 231,40 EUR

Hoofd

range	PanelSeT
productnaam	PaneelSeT S3DC
Applicatie	Multifunctioneel
Categorie	Compacte kast
nominale hoogte kast	600 mm
nominale breedte kast	600 mm
nominale diepte kast	300 mm
deurtype	Vol
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
type toebehoren installatie	Wandmontage
apparatsamenstelling	1 behuizing 1 deur 1 slot

Complementair

samenstelling lichaam	Lichaam uit één stuk Gootvormig voorprofiel met dubbele plaatdikte
aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
type slot	3-punts slot, inzetstuk voor schroevendraaier
toegankelijkheid voor bediening	Voorkant
verwijderbare delen	Deur via scharnieren
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
kleur	Grijs (RAL 7035)
standards	IEC 62208 UL CUL
product certifications	UL
gewicht product	17,4 kg

Omgeving

NEMA beschermingsgraad	NEMA 4X/13
------------------------	------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

IK beschermingsgraad	IK10 In overeenstemming met IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP66 In overeenstemming met IEC 60529

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	36,000 cm
verpakking 1 breedte	63,000 cm
verpakking 1 lengte	70,000 cm
verpakking_1_gewicht	17,300 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	9
verpakking 2 hoogte	200,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	167,400 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	163 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	84 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	34 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	3 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	41 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	98
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Image of product in real life situation

