

BM-16: Cintreuse Ø16



Informations commerciales

Les cintreuses de Henco ont reçu une véritable mise à niveau. Non seulement ils ont l'air très élégant, mais sont aussi extrêmement pratique à travailler grâce aux caractéristiques suivantes :

- Même prix, mais qualité améliorée
- Henco aluminium anodisé bleu
- Indication d'angle gravée sur le segment de tube
- Stockage pratique grâce au fermoir à cliquet
- Cintreuse est toujours positionnée correctement sur le segment de tube par le différent entraxe à gauche et à droite
- Dégagement facile du tube après le cintrage grâce à l'agrafe de tube améliorée
- Certainement le rayon de tube le plus court possible par diamètre
- Plage de cintrage de 0° à 180°
- Disponible en diamètre 16, 20 et 26

Dimensions de base de l'unité

Hauteur	35 mm
Longueur	355 mm
Largeur	75 mm
Poids net	0,840 kg

Certificats

Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Chauffage par le sol, Gaz, Sanitaire

Solutions

Installations de bâtiments, Industrie, Chauffage par le sol, Pétrole & Gas, Infra, Construction navale

Caractéristiques techniques

Adapté à l'acier	×	Diamètre du tube	16 millimètre
Adapté au cuivre	×	Rayon de courbure	32 millimètre
Avec rail coulissant	×	Angle de courbure maximal	180 degré
		Longueur	355 millimètre