



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator-  
en installatiebeveiliging Emax 2 Emax 2 E4.2  
Ekip Hi-Touch LSIG Vast met HR/VR  
aansluiting 4 polig 900V uitvoering

E4.2H/E9 4000 EkipHi-Tch LSIG 4pFHR 900V

1SDA104415R1

Generated on 3-7-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                         |
| Bestelnummer          | 1SDA104415R1                                                                      |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging  |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                   |
| Serie/programma       | Emax 2                                                                            |
| Type                  | E4.2H/E9 4000 EkipHi-Tch LSIG 4pFHR 900V                                          |
| Omschrijving          | Emax 2 E4.2 Ekip Hi-Touch LSIG Vast met HR/VR aansluiting 4 polig 900V uitvoering |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                    |
| Indicatieve levertijd | 15 kalenderdagen                                                                  |
| GTIN code             | 8015644064952                                                                     |
| Netto gewicht         | 70 Kilogram                                                                       |
| Land van herkomst     | IT                                                                                |

## Prijs

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Bruto prijs   | € 46877,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 14-06-2024          |
| Conditiegroep | DW                  |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 81 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 615 x 515 x 610 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|                                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continu stroom lu (ampère):                                 | 4000                                 |
| Nom. spanning (volt):                                            | 900 - 900                            |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):                 | 1600 - 4000                          |
| Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère): | 2400 - 40000                         |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):         | 6000 - 60000                         |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                          | Ja                                   |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                                | Boutklem                             |
| Apparaatbouwvorm:                                                | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:                                  | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                                      | Nee                                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                        | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                            | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                          | 4                                    |
| Met tripcontact:                                                 | Ja                                   |
| Aantal polen:                                                    | 4                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                                          | IP30                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                          | Achterzijde                          |
| Uitvoering van het bedieningselement:                            | Druktoets                            |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                        | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                                   | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                                      | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:                           | Nee                                  |
| Verliesvermogen (watt):                                          | 465                                  |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

