

Technisch Gegevensblad

SOFT GEL

1-componenten gel op siliconenbasis

voor speciaal toepassingsgebied met spuitmond

Gangbare cartridge, gevuld met extreem kleverige 1-componenten afdichtmiddel geschikt om elektrisch te isoleren of als corrosiebescherming, ook voor tijdelijke toepassingen te gebruiken.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SOFT GEL 310
Artikelnummer	364723
Eigenschappen	Gebruiksklaar
	Extreem kleverig en niet druipend
	Weer toegankelijk
	Zonder label en niet giftig
	Herbruikbaar
	Halogeenvrij
	UV-stabiel
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Stopcontactbeschermer
	Ter bescherming tegen corrosie en insecten
	Voor installaties tot 1 kV

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

Content	310 ml
Viscosity (23 °C)	40000 mPas
Density	0.97 g/cm ³
Working temperature min	0 °C
Working temperature max	40 °C
Heat resistance min	-40 °C
Heat resistance max	150 °C
Specific volume resistivity	$\geq 2 \times 10^{14} \Omega \text{ cm}$
Specific volume resistivity (associated standard)	HD 429
Dielectric strength	$\geq 10 \text{ kV/mm}$
Dielectric strength (associated standard)	IEC 60243-1

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	SOFT GEL in cartridge met injectietuit
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
	Cartridge kan open opgeborgen worden
Opslagtemperatuur max	40 °C
Opslagtemperatuur min	0 °C
Douanetariefnummer	39100000
EAN-UPC	4010311176970

EAN-UPC	4010311176970			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	Pallet EUR
Basishoeveelheid	1	1	12	1344
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	231	231	231	1198
Breedte (mm)	64	64	158	790
Hoogte (mm)	47	47	261	1040
Netto gewicht (kg)	0.35	0.35	4.2	470.4
Bruto gewicht (kg)	0.35	0.35	4.5	499.4