



## Harmony XB5 - Lichtmodule - Ø22mm - LED - 24V - Groen

ZBVB37

EAN Code: 3389110090376

Prijs: 21,25 EUR

### Hoofd

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| range of product                   | Harmony XB4<br>Harmony XB5 |
| product of component type          | Lichtblok                  |
| device short name                  | ZBV                        |
| verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 5                          |
| aansluitingen - aansluitklemmen    | Pinnen voor printplaat     |
| type signalering                   | Vast                       |
| lichtbron                          | Beveiligde LED             |
| lamp fitting                       | Integrale LED              |
| voeding lichtblok                  | Rechtstreeks               |
| kleur lichtbron                    | Groen                      |
| Us nominale voedingsspanning       | 24 V AC/DC om 50/60 Hz     |

### Complementair

|                                |                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| gewicht product                | 0,004 kg                                                          |
| voedingsspanningsgrenzen       | 19,2...30 V DC<br>21,6...26,4 V AC                                |
| stroomverbruik                 | 15 mA                                                             |
| levensduur                     | 100000 h bij nominale spanning en 25 °C                           |
| bestand tegen stroompieken     | 1 kV In overeenstemming met IEC 61000-4-5                         |
| blokmontage                    | Vooraan gemonteerd                                                |
| elektrische samenstellingscode | M1<br>M2<br>M3<br>M4<br>M5<br>M6<br>M10<br>MF1<br>P1<br>P2<br>PF1 |

### Omgeving

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| beschermende behandeling            | TH          |
| ambient air temperature for storage | -40...70 °C |
| omgevingstemperatuur voor werking   | -40...70 °C |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                            |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP beschermingsgraad                       | IP20 In overeenstemming met IEC 60529                                                                                                                              |
| standards                                  | IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1                                        |
| weerstand tegen snelle piekspanningen      | 2 kV In overeenstemming met IEC 61000-4-4                                                                                                                          |
| weerstand tegen elektromagnetische velden  | 10 V/m In overeenstemming met IEC 61000-4-3                                                                                                                        |
| weerstand tegen elektrostatische ontlading | 6 kV op contact (op metalen onderdelen) In overeenstemming met IEC 61000-4-2<br>8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) In overeenstemming met IEC 61000-4-2 |
| elektromagnetische emissie                 | Klasse B In overeenstemming met IEC 55011                                                                                                                          |
| nominale voedingsspanning                  | 24 V                                                                                                                                                               |

## Verpakkingseenheid

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Eenheidstype van verpakking 1   | PCE    |
| Aantal eenheden in verpakking 1 | 1      |
| verpakking 1 hoogte             | 2,2 cm |
| verpakking 1 breedte            | 3,3 cm |
| verpakking 1 lengte             | 6,6 cm |
| verpakking_1_gewicht            | 2 g    |
| Eenheidstype van verpakking 2   | BB1    |
| Aantal eenheden in verpakking 2 | 5      |
| verpakking 2 hoogte             | 2,2 cm |
| verpakking 2 breedte            | 3,3 cm |
| verpakking 2 lengte             | 6,6 cm |
| verpakking 2 gewicht            | 17 g   |
| Eenheidstype van verpakking 3   | S01    |
| Aantal eenheden in verpakking 3 | 200    |
| verpakking_3_hoogte             | 15 cm  |
| verpakking 3 breedte            | 15 cm  |
| verpakking 3 lengte             | 40 cm  |
| verpakking 3 gewicht            | 855 g  |

## contractuele waarborg

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in maanden) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Totale levenscyclus ecologische voetafdruk              | 5 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]         | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]          | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]          | 0 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6] | 5 kg CO2 eq. |
| Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]      | 0 kg CO2 eq. |

## Use Better



### Materialen en verpakking

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof | 30 %                                                                             |
| Gemiddeld percentage gerecycleerd metaal     | 10 %                                                                             |
| Pakket met gerecycleerd karton               | Ja                                                                               |
| Verpakkingen zonder kunststof                | Ja                                                                               |
| RoHS-richtlijn van de EU                     | <a href="#">Conform door vrijstelling</a>                                        |
| REACH-verordening                            | <a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a> |

## Use Longer



### Levensduurverlenging

|           |     |
|-----------|-----|
| Reparatie | Nee |
|-----------|-----|

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percentage mogelijke recycleerbaarheid | 15                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Circulair Profiel                      | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>                                                                                                                                                                                                    |
| Terugname                              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE-label                             |  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |