



Wartel kabel-/buisinvoer BEM BRASS EMC CG 1-1/2IN - 30.0-38.0MM

BEM-1501

7TCA303080R0058

Generated on 2-1-2026

Algemene informatie

Assortiment	 Nederland
Bestelnummer	7TCA303080R0058
Oude artikelnummer	BEM-1501
ETIM Productklasse	EC000441 - Wartel kabel-/buisinvoer
Merknaam	ABB Draad- en kabelmanagement
Serie/programma	BEM
Type	BEM-1501
Omschrijving	BRASS EMC CG 1-1/2IN - 30.0-38.0MM EMC-kabelwartel, schroefdraadmaat 1-1/2 inch NPT, kabeldiameter 30 tot 38 mm, afschermingsdiameter 26 tot 34 mm, schroefdraadlengte 22 mm, vernikkeld messing.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	56 kalenderdagen
GTIN code	5415022403565
Netto gewicht	4536 Gram
Land van herkomst	BE

Prijs

Bruto prijs	€ 14372,00 per 100 PC
Ingangsdatum	01-01-2026
Conditiegroep	LT

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	5 PC
Stapgrootte afname	5 PC
Bruto gewicht	4536 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	0 x 0 x 0 Millimeter
CBS nummer	74122000

Specificaties

Type schroefdraad:	NPT
Model:	Recht
Nom. draadmaat in inch NPT/gasbuisdraad:	1 1/2"
Schroefdraadlengte (millimeter):	22
Sleutelwijdte (millimeter):	58
Zeskant hoekmaat (millimeter):	64
Geschikt voor kabeldiameter (millimeter):	30 - 38
Materiaal:	Metaal
Materiaalkwaliteit:	Messing
Oppervlaktebescherming:	Vernikkeld
Halogeenvrij:	Ja
Glasvezelversterkt:	Nee
Slagvast:	Ja
Kleur:	Nikkel
Trompetuitvoering:	Nee
Met contraoer:	Nee
Meervoudig dichtingsinzetstuk:	Nee
Vlakkabelkoppeling:	Nee
Met trekontlasting:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP68
Soort afdichting:	Rubberring
Deelbare koppeling/wartel:	Nee
Gebruikstemperatuur (graden celsius):	-40 - 100
Explosiegeteste uitvoering:	Nee
Voor explosieveilige zone gas:	Geen
Voor explosieveilige zone stof:	Geen
EMC-uitvoering:	Ja

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business

Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com

Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

