


Spuitwaterdicht stopcontact 16 A met penaarde, beschermingsafsluiters en schroefklemmen, grey

700-36600



4 jaar
garantie

Dit opbouwstopcontact is voorzien van penaarde, beschermingsafsluiters, schroefklemmen en een beschermklep met scharnieren. Het mechanisme wordt in een spuitwaterdichte montagedoos geplaatst. Het geheel is spuitwaterdicht en hierdoor uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en ammoniakrijke omgevingen. Kleurcombinatie: lichtgrijs met donkergrijze afschermkap.

- alle aansluitklemmen zitten aan de bovenzijde van de sokkel:



Technische kenmerken

Spuitwaterdicht stopcontact 16 A met penaarde, beschermingsafsluiters en schroefklemmen, grey.

- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (1,5 mm²) / 20 A (2,5 mm²) (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Afwerkingskleur: grey
- Kleurcombinatie: lichtgrijs met donkergrijze afschermkap
- Kleur RAL (bij benadering): 7044
- Kleur NCS (bij benadering): stopcontact NCS S 1502 - B, klep NCS S 3502 - B
- Oppervlaktebehandeling: massa gekleurd
- Klapdeksel: Elk stopcontact wordt volledig bedekt door een naar boven scharnierende afschermkap. Een veer en een bevestigingshaakje houden de afschermkap stevig dicht
- Aantal lenzen: 0
- Aantal mechanismes: 1
- Materiaal sokkel:
 - ureumformaldehyde (UF) met hoge hitteresistentie
 - wit RAL9010 (bij benadering)
- Materiaal behuizing: het stopcontact is vervaardigd uit slagvast, stofwerend, halogeen vrij en zelfdovend polypropyleen (UL94-V2/1,6 mm). De afschermkap is vervaardigd uit vormvaste ABS
- Materiaal aarding: massief vernikkelde penaarde in messing
- Klemmen met onverliesbare schroeven: elke connectorblok is voorzien van kooiklemmen met onverliesbare schroeven
- Locatie van de klemmen: bovenzijde van de sokkel
- Draadaansluiting klemmen: schroefklemmen

- Draadcapaciteit klemmen: 4 x 2.5 mm²
- Klemmen met schroevendraaiergeleiding: elke schroef heeft een schroevendraaiergeleiding die voorkomt dat de schroevendraaiër van de schroefkop glijdt
- Klemmen schroefkop: gemengde schroefkop (schroef PZ2 of sleuf 1 x 5,5 mm)
- Ontmantelingslengte: 14 mm
- Bedradingsruimte:
 - 15,7 mm bedradingsruimte onder het mechanisme
 - mechanisme wordt vastgehouden door 2 lateraal geplaatste houders in de doos
 - een snapverbinding houdt het bedrade mechanisme op zijn plaats
- Ontmantelingslengte: 14 mm
- Markeringen op de sokkel: onuitwisbare aanduiding achterzijde: ontmantelingslengte
- Dichting: de functie is ontworpen om in een spuitwaterdichte montage-doos geplaatst te worden. De functie heeft een aangespoten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste doos (apart te bestellen)
- Chemische weerstand: getest en goedgekeurd voor gebruik in omgevingen met ammoniakniveaus tot 20 ppm
- Beschermingsgraad: IP55 voor de samenstelling van een stopcontact en spuitwaterdichte montage-doos
- Slagvastheid: de combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Markering: CE