

Productinformatieblad

Specificaties



Mureva - Verdeler met DIN-rail +
WCD - 1x18 modules - 4 WCD
openingen 103x225mm - Zonder
klemmenblok

13188

EAN Code: 3303430131885

Prijs: 202,40 EUR

Hoofd

range	Mureva
productnaam	Mureva behuizing
product of component type	Weerbestendige behuizing
enclosure type	Kast voor vermogensuitgang
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat

Complementair

montage behuizing	Oppervlak
aantal modules van 9 mm	36
aantal modules (18 mm) per rij	18
totaal aantal modules (18 mm)	18
aantal horizontale rijen	1
elektrische isolatieklasse	Dubbele isolatie Klasse II
aantal openingen in interfacezone	4
aantal platen	1 voor 65 x 65 of 75 x 75 stopcontacten
meegeleverde apparatuur	2 bedradingsbeugel 1 plaat voor 65 x 75 x 75 vermogensuitgang
type frontplaat	Transparant
vermogensdissipatie in W	39 W
[In] rated current	90 A
railtype	DIN
aantal voorgestante PG ISO	17
locking options description	Optioneel sleutelslot
materiaal kast	Behuizing: zelfdovend polymeer
gewicht product	3,2 kg
afmeting basis	103 x 225 mm
breedte	448 mm
hoogte	460 mm
diepte	160 mm
inwendige diepte	91 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

kleur	Deur: transparant groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
-------	---

Omgeving

standards	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 62262 EN 50262 IEC 60695-2-1
vuurbestendigheid	650 °C In overeenstemming met IEC 60695-2-1
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK09 In overeenstemming met EN 50102
Omgevingskenmerken (UV)	UV-bestendig: klasse 3 In overeenstemming met ISO 4582:2010 UV degradatietest In overeenstemming met ISO 4892-2:2013
overvoltage category	II
omgevingstemperatuur voor werking	-25...40 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	47,000 cm
verpakking 1 breedte	46,800 cm
verpakking 1 lengte	16,800 cm
verpakking_1_gewicht	3,439 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	18
verpakking 2 hoogte	80,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	67,980 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	18 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	15 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0.2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better



Materialen en verpakking

Gemiddeld percentage gerecycleerde kunststof	25 %
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	86
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja