



**RF2MCB**

## **DRAADLOOS MAGNEETCONTACT 2 ING. BRUIN**



Het wireless magneetcontact RF2MCB is voorzien van twee bedrade hulpingangen voor de aansluiting en transmissie van nog eens twee onafhankelijke zones in de centrale. Een van de twee ingangen kan rolluikcontacten beheren. Het magneetcontact is voorzien van twee reed-contacten voor een flexibele plaatsing van de externe magneet. Kleur bruin.

### **AWARDS**

DESIGN  
MILANO

DESIGN PLUS  
awards by design



**RF2MCB**

**DRAADLOOS MAGNEETCONTACT 2 ING. BRUIN**

**BELANGRIJKSTE KENMERKEN**

Sensortype	Magnetisch contact
Draadloze technologie	Bidirectioneel protocol
Modulatie	GFSK
Draadloze frequentieband (MHz)	868.05 ÷ 869.95
Verzonden gebeurtenissen	Alarm, Tamper, Supervisie, Lege batterij
Supervisie	Ja
Auxiliaire ingangen	2 independent wired zones
Tamperbeveiliging	2 anti-tamper en anti-traan
EN certificeringen	EMC immunity EN 50130-4
Magneetposities	2 (rechts / links)
Balancering van de bedrade zones	NO, NC, EOL, DEOL
type alarmcentrale	VEDO / SECURHUB
Radio exp. for Vedo panel	RF10VEDO/ RF32VEDO

**FUNCTIES**

Configuratie vanuit centrale	Ja
Ingebouwde signaalkwaliteitsindicatie	Ja
Snelle bedrade zone	Zone C

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

Type behuizing	ABS
Productkleur	Bruin
Temperatuurbereik (°C)	-10 ÷ 50
Hoogte (mm)	92
Breedte (mm)	22
Diepte (mm)	25
Opbouwmontage	Ja
Hoogte magneet (mm)	50



**RF2MCB**

**DRAADLOOS MAGNEETCONTACT 2 ING. BRUIN**

**HARDWARE-SPECIFICATIES**

Breedte magneet (mm)	11
Diepte magneet (mm)	8

**ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN**

Maximum stroombereik van het contact (mA)	26.00
Stroomverbruik in stand-by (µA)	4
Contacttype	Reed
Lage spanningsdrempel (V)	2.6

**BATTERIJ**

Type batterij	1x lithium 3V type CR123 (inclusief)
Comelit batterij code	30007622
Batterijniveaucontrole	Ja