

Productinformatieblad

Specificaties



Acti9 NG125 - Hulpcontactblok - OF+OF - Hulpcontact - 2 NO/NC - NG125 Accessoires

19071

EAN Code: 3303430190714

Prijs: 80,90 EUR

Hoofd

productreeks	Acti 9
product of component type	Dubbel OC contact
device short name	OF en OF
samenstelling signaleringscontacten	2 C/O
In toegekende stroomsterkte	0,1...3 A om 415 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A om <= 240 V, AC 50/60 Hz 0,1...1 A om 130 V, DC 0,1...3 A om <= 48 V, DC
aantal modules van 9 mm	1
standards	EN/IEC 60947-5-1

Complementair

bereik compatibiliteit	Acti9 NG125NA Acti9 NG125LMA Acti9 NG125
[U _i] rated insulation voltage	690 V AC 50/60 Hz In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
[U _{imp}] rated impulse withstand voltage	8 kV In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
mounting mode	Vast
mounting support	DIN-rail
hoogte	102,8 mm
breedte	9 mm
diepte	75,5 mm
elektrische duurzaamheid	10000 cycles In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
aansluitingen - aansluitklemmen	Plaat klem: 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - stijf Plaat klem: 1 cable(s) 0,5...1,5 mm ² - flexibel Plaat klem: 1 cable(s) 0,5...1,5 mm ² - flexibel met kopring Plaat klem: 2 cable(s) 2,5 mm ² - stijf Plaat klem: 2 cable(s) 2,5 mm ² - flexibel Plaat klem: 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexibel met kopring
wire stripping length	10 mm
tichtening torque	1 N.m

Omgeving

pollution degree	3 In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
tropicalisation	2 In overeenstemming met EN/IEC 60947-5-1
omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

ambient air temperature for storage -40...85 °C

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1 PCE

Aantal eenheden in verpakking 1 1

verpakking 1 hoogte 7,8 cm

verpakking 1 breedte 2,5 cm

verpakking 1 lengte 10,5 cm

verpakking_1_gewicht 66 g

Eenheidstype van verpakking 2 BB1

Aantal eenheden in verpakking 2 9

verpakking 2 hoogte 11,5 cm

verpakking 2 breedte 8,5 cm

verpakking 2 lengte 23,5 cm

verpakking 2 gewicht 657 g

Eenheidstype van verpakking 3 S03

Aantal eenheden in verpakking 3 81

verpakking_3_hoogte 30 cm

verpakking 3 breedte 30 cm

verpakking 3 lengte 40 cm

verpakking 3 gewicht 6,336 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden) 18

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde


Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.