

UPF 40/1-8 E

TOEBEHOREN

Energie-efficiënte brine-circulatiepomp (EEI ≤ 0,23), elektronisch geregeld, met dampdiffusiedichte isolatie.

PRODUCTNR.: 227413



UPF 30/1-8 E
Productnr.: 232532



UPF 30/1-12 E
Productnr.: 235053



UPF 50/1-12 E
Productnr.: 227414



Type	UPF 30/1-8 E	UPF 30/1-12 E	UPF 40/1-8 E
Bestelnr.	232532	235053	227413

Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,23	0,23	0,23
Aansluiting	G 2	G 2	DN 40
opvoerhoogte	8,00 m	12,00 m	8,00 m
Max. debiet	8,00 m ³ /h	10,00 m ³ /h	15,00 m ³ /h
Verbruik	8-130 W	16-310 W	12-310 W
Nominale spanning	230 V	230 V	230 V
Regeling via 0 - 10 V-sigitaal met IF-module	-	-	-
Regeling via drukverschil	x	x	x
Regeling via PWM-sigitaal	-	-	-
Inbouwlengthe (steekmaat)	180 mm	180 mm	220 mm



Type	UPF 50/1-12 E
Bestelnr.	227414

Technische kenmerken

Energie-efficiëntie-index EEI	0,23
Aansluiting	DN 50
opvoerhoogte	12,00 m
Max. debiet	29,00 m ³ /h
Verbruik	25-590 W
Nominale spanning	230 V
Regeling via 0 - 10 V-sigitaal met IF-module	-
Regeling via drukverschil	x
Regeling via PWM-sigitaal	-
Inbouwlengthe (steekmaat)	280 mm

Heeft u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

Zoekt u een installateur?

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

info@stiebel-eltron.nl