



LNH1250M

## Mespatroon NH1 250 A 500 V gG combimelder

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Afschakelkarakteristiek | gG |
|-------------------------|----|

#### Zekering

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Zekeringsgrootte   | NH1 |
| Kenmerken zekering | gG  |

#### Spanning

|              |       |
|--------------|-------|
| Type voeding | AC/DC |
|--------------|-------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 250 A |
|-----------------|-------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|            |     |
|------------|-----|
| Geïsoleerd | Nee |
|------------|-----|

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Nom. kortsluitafschakelvermogen I <sub>cn</sub> volgens IEC 60898-1 | 120 kA |
|---------------------------------------------------------------------|--------|

#### Vermogen

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 20 W |
|----------------------------------|------|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 64,50 mm |
| Breedte | 135 mm   |
| Diepte  | 135 mm   |