

# Productinformatieblad

Specificaties



## Actassi KDB - Doos voor wandmontage - 15HE - 600mm

NSYKDB15U6F

EAN Code: 3606480529641

**Prijs: 643,20 EUR**

### Hoofd

range	Actassi
productnaam	ACTASSI KDB
product of component type	19" kast
device applicatie	Bekabeling
toepassingen	Tot 19" apparatuur monteren Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit
enclosure type	Knock down box
meegeleverde apparatuur	2 x 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
voorzijde	Glazen deur
deurtype	Voor kant Glazen deur - met sleutelslot (sleutel: 333) - omkeerbaar openen op 180 °
toegankelijkheid voor bediening	Achterkant Voor kant
verwijderbare delen	Voor kant deur verwijderbaar zonder gereedschap
kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)

### Complementair

apparaatsamenstelling	3 x kabelingen 1 x glazen deur voorkant 2 x panelen zijkant 2 x 19" stijlen voorkant 1 x demonteerbare constructie
permanente toelaatbare belasting	50 kg statisch 3 kg per eenheid
type achterste kap	Uitsparing
type zijpaneel	Paneel
zekeringnummer	1 uitsnijdingzijkant 19 "knock down ingang kabel: boven- en onderkant 19 "knock down ingang ventilatorplaat: boven- en onderkant
montage behuizing	Gemonteerd op wand
materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit glas: deur Plaatstaal: 19" stijlen
oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester poeder
breedte	600 mm
hoogte	751,8 mm
diepte	600 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

gewicht product	25,96 kg
aantal rekeenheden	15U
doelland	Europa

---

## Omgeving

---

IK beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP20 In overeenstemming met IEC 60529
standards	IEC 60297-3-100 EIA-310E

---

## Verpakkingseenheid

---

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	23,000 cm
verpakking 1 breedte	62,500 cm
verpakking 1 lengte	77,000 cm
verpakking_1_gewicht	25,960 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	15
verpakking 2 hoogte	201,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	402,000 kg

---

## contractuele waarborg

---

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

---

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	155 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	110 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	8 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	2 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	35 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	3a3a67b4-5b52-411c-af97-dd6c5fe18dd9
RoHS-richtlijn van de EU	<a href="#">Conform door vrijstelling</a>
REACH-verordening	<a href="#">Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde</a>

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	84
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja