

# UPF 50/1-12 E

TOEBEHOREN

Energie-efficiënte brine-circulatiepomp (EEI  $\leq 0,23$ ), elektronisch geregeld, met dampdiffusiedichte isolatie.

PRODUCTNR.: 227414

**UPF 30/1-8 E**

Productnr.: 232532

**UPF 30/1-12 E**

Productnr.: 235053

**UPF 40/1-8 E**

Productnr.: 227413



| Type      | UPF 30/1-8 E | UPF 30/1-12 E | UPF 40/1-8 E |
|-----------|--------------|---------------|--------------|
| Bestelnr. | 232532       | 235053        | 227413       |

## Technische kenmerken

|                                              |           |            |            |
|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Energie-efficiëntie-index EEI                | 0,23      | 0,23       | 0,23       |
| Aansluiting                                  | G 2       | G 2        | DN 40      |
| opvoerhoogte                                 | 8,00 m    | 12,00 m    | 8,00 m     |
| Max. debiet                                  | 8,00 m³/h | 10,00 m³/h | 15,00 m³/h |
| Verbruik                                     | 8-130 W   | 16-310 W   | 12-310 W   |
| Nominale spanning                            | 230 V     | 230 V      | 230 V      |
| Regeling via 0 - 10 V-sigitaal met IF-module | -         | -          | -          |
| Regeling via drukverschil                    | x         | x          | x          |
| Regeling via PWM-sigitaal                    | -         | -          | -          |
| Inbouwlengte (steekmaat)                     | 180 mm    | 180 mm     | 220 mm     |



|           |               |
|-----------|---------------|
| Type      | UPF 50/1-12 E |
| Bestelnr. | 227414        |

## Technische kenmerken

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Energie-efficiëntie-index EEI                | 0,23       |
| Aansluiting                                  | DN 50      |
| opvoerhoogte                                 | 12,00 m    |
| Max. debiet                                  | 29,00 m³/h |
| Verbruik                                     | 25-590 W   |
| Nominale spanning                            | 230 V      |
| Regeling via 0 - 10 V-sigitaal met IF-module | -          |
| Regeling via drukverschil                    | x          |
| Regeling via PWM-sigitaal                    | -          |
| Inbouwlengte (steekmaat)                     | 280 mm     |

**Heeft u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op telefoonnummer +31 (0)73 - 623 0000.

Ons kantoor is alle werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur.

**Zoekt u een installateur?**

Neem voor meer informatie contact met ons op.

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.

STIEBEL ELTRON Nederland B.V.

Daviottenweg 36

5222 BH 's- Hertogenbosch

Tel. 073- 6230000

[info@stiebel-eltron.nl](mailto:info@stiebel-eltron.nl)