


# Productinformatieblad

Specificaties



## Canalis KS - Aftakkast - Leeg - 100A - 3L+N+PE

KSB100SV4

EAN Code: 3606480005893

**Prijs: 228,70 EUR**

### Hoofd

range of product	Canalis
productnaam	KS
product of component type	Leeg aftappunt
compatibiliteit product	KS
le toegekende bedrijfstrom	100 A om 35 °C
polariteit aftakeenheid	3L+N+PE

### Complementair

device applicatie	Distributie met laag vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
netwerk frequentie	50/60 Hz
uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
aftakeenheid connectortype	Met vaste polariteit
maat deuropening	545.5 mm
openingszijde deur	Rechts
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2
materiaal lichaam	Kunststof
kleur	Wit (RAL 9001)
breedte	344 mm
diepte	128 mm
hoogte	220 mm
net weight	4,8 kg

### Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

<b>aardingssysteem</b>	TT - railkokersysteem TN-S - railkokersysteem TN-C - railkokersysteem IT - railkokersysteem TT - aftapeenheid TN-S - aftapeenheid IT - aftapeenheid
------------------------	---

## Verpakkingseenheid

---

<b>Eenheidstype van verpakking 1</b>	PCE
--------------------------------------	-----

---

<b>Aantal eenheden in verpakking 1</b>	1
--	---

---

<b>verpakking 1 hoogte</b>	18,400 cm
----------------------------	-----------

---

<b>verpakking 1 breedte</b>	22,000 cm
-----------------------------	-----------

---

<b>verpakking 1 lengte</b>	44,400 cm
----------------------------	-----------

---

<b>verpakking_1_gewicht</b>	2,929 kg
-----------------------------	----------

---

<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	P12
--------------------------------------	-----

---

<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	25
--	----

---

<b>verpakking 2 hoogte</b>	80,000 cm
----------------------------	-----------

---

<b>verpakking 2 breedte</b>	80,000 cm
-----------------------------	-----------

---

<b>verpakking 2 lengte</b>	120,000 cm
----------------------------	------------

---

<b>verpakking 2 gewicht</b>	94,000 kg
-----------------------------	-----------

---

## contractuele waarborg

---

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet aan vrijstellingen

SCIP-nummer

Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Halogeenvrij product

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

WEEE-label

 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.