



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator-  
en installatiebeveiliging Tmax XT Tmax  
XT2N 160/R 10 3P vast met vooraansluiting  
Ekip M-I microprocessor beveiliging In = 20A  
Im = 120...280 A

XT2N 160/ 20 Ekip M-I FF 3

1SDA067086R1

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           | Nederland                                                                                                    |
| Bestelnummer          | 1SDA067086R1                                                                                                 |
| Oude artikelnummer    | XT2N160EKIPM-IIN=2                                                                                           |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging                             |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                                              |
| Serie/programma       | Tmax XT                                                                                                      |
| Type                  | XT2N 160/ 20 Ekip M-I FF 3                                                                                   |
| Omschrijving          | Tmax XT2N 160/R 10 3P vast met vooraansluiting Ekip M-I microprocessor beveiliging In = 20A Im = 120...280 A |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                                               |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen                                                                                             |
| GTIN code             | 8015644009915                                                                                                |
| Netto gewicht         | 1,22 Kilogram                                                                                                |
| Land van herkomst     | IT                                                                                                           |

## Prijs

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Bruto prijs   | € 1117,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024         |
| Conditiegroep | DU                 |

## Logistieke gegevens

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                |
| Minimum afname                    | 1 PC                      |
| Besteleenheid                     | 1 PC                      |
| Bruto gewicht                     | 1,72 Kilogram             |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 90 x 130 x 116 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                  |

## Specificaties

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Nom. continustroom lu (ampère):                           | 160                                  |
| Nom. spanning (volt):                                     | 220 - 690                            |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère): | 36                                   |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):  | 120 - 280                            |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                   | Nee                                  |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                         | Boutklem                             |
| Apparaatbouwvorm:                                         | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:                           | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                               | Ja                                   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                 | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                     | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                   | 0                                    |
| Met tripcontact:                                          | Nee                                  |
| Aantal polen:                                             | 3                                    |
| Beschermingsgraad (IP):                                   | IP20                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                   | Voorzijde                            |
| Uitvoering van het bedieningselement:                     | Tuimel                               |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                 | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                            | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                               | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:                    | Nee                                  |
| Verliesvermogen (watt):                                   | 0.8                                  |

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

