



TL-X XL



TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

De TL-X XL-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een verlengde levensduur en is voorzien van een interne ontsteekstrip voor starterloze elektromagnetische werking of hoogfrequente werking zonder voorverwarming. In combinatie met een speciale lamphouder worden alle mogelijke vonkeffecten tijdens ontsteken voorkomen. Deze lamp wordt gebruikt in brandvrije en extra beveiligde armaturen voor zowel binnen- als buitentoepassingen zoals de (petro-)chemische industrie, offshore, mijnbouw en elke locatie waar sporen van explosieve gassen aanwezig kunnen zijn.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	FA6
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	26.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	33-640
Lichtstroom	940 lm
Kleuraanduiding	Koel wit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	47 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	60


Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	20,0 W
Lampstroom (nom.)	0,380 A
Spanning (nom.)	58 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T12
Nettogewicht (per stuk)	124,000 g
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	12 mg

TL-X XL

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	12,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	20 kWh
EPREL-registratienummer	423514
CE-markering	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Volledige productnaam	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Full EOC	871150026135940


Bestelcode	8711500261359
Materiaalnr. (12NC)	928037703332
Lokale code	TLXXL20W33
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500261359
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500261366

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

