

**KCA0061****ENKELVOUDIGE AUDIO KIT CIAO-MINI. ANALOG.**

Enkelvoudige audiokit voor analoog 2-draads systeem. Het is mogelijk om de kit uit te breiden met een tweede parallel aangesloten deurtelefoon. Geschikt voor installatie in woningen, commerciële ruimtes of kantoren. De kit bestaat uit 1 inbouw deurstation Ciao art. CA0061 voorzien van beldrukker, 1 deurtelefoon Mini met hoorn art. 2812W en alle accessoires die nodig zijn om het systeem aan te sluiten.



KCA0061

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT CIAO-MINI. ANALOG.

KIT-PRODUCTEN

**2812W** MINI DEURINTERCOM 2 DRUKKN. VOOR KIT KCA0061

Extra deurtelefoon Mini met hoorn voor de kit art. KCA0061, met elektronische oproep, volumeregeling oproeptoon en privacy functie. Voorzien van een deuropener knop en een vrije knop (C/NO). Maakt oproepherhaling mogelijk. Afmetingen: 103x190x30mm

ALGEMENE DATA

Hoogte (mm)	190
Diepte (mm)	30
Gewicht van het product (g)	300
Type behuizing	ABS
Wandmontage	Ja
Montage op bureausteun	Ja, met een speciaal accessoire

AUDIOFUNCTIES

Technologieën geïmplementeerd	Full-Duplex
-------------------------------	-------------

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Externe voeding
Voedingsspanning	12VAC

HARDWAREFUNCTIES

Type knoppen	Mechanische
Serviceknoppen	Deurslot bedienings
Aantal uitgangen (n°)	1
Totale drukknoppen (n°)	2

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Temperatuurbereik (°C)	5 ÷ 40
Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	25 ÷ 90



KCA0061

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT CIAO-MINI. ANALOG.

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

Milieuklasse	III
Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)

ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN

Deuropener	Ja
Verbruik bij een oproep (mA)	100
Verbruik bij gebruik intercom (mA)	30
Maximaal stroomverbruik (mA)	100
Minimale absorptie (mA)	5
Stil modus (Privacy)	Ja
Volumeregeling beltoon	Ja
Uitgang voor extra bel	Ja

**KCA0061****ENKELVOUDIGE AUDIO KIT CIAO-MINI. ANALOG.****CA0061 DEURSTATION CIAO 1 DRUKKNOP 2-DRAADS ANALOG.**

Deurstation Ciao audio voor 2-draads analoog systeem en geschikt voor 1 binnentoestel voor kit art. KCA0061. Frontpaneel van synthetische polymeren, bestand tegen weersinvloeden (beschermingsgraad IP54 en vernis met anti-UV-behandeling) en vandalisme (beschermingsgraad IK08). Compleet met bedrukker art. CA9213. Opbouwbehuizing meegeleverd.

ALGEMENE DATA

Typologie	Monoblock
Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	172
Diepte (mm)	28
Gewicht van het product (g)	300
Productkleur	Grijs RAL 7042
Type behuizing	Technopolymeer
Wandmontage	Ja

AUDIOFUNCTIES

Microfoon	4mm (Ø), Omnidirectioneel
Luidspreker	50mm (Ø), 50 Ohm, 0.25W

ELEKTRISCHE KARAKTERISTIEKEN

Type voeding	Externe voeding
Voedingsspanning	12VAC
Maximale absorptie (W)	15

HARDWAREFUNCTIES

Soort roepen	Knoppen
Type knoppen	Mechanische
Aantal knoppen (n°)	1



KCA0061

ENKELVOUDIGE AUDIO KIT CIAO-MINI. ANALOG.

HARDWAREFUNCTIES

Kleur van achtergrondverlichting	Wit
----------------------------------	-----

INSTELLINGEN

Volume van de luidspreker	Ja
---------------------------	----

Microfoon volume	Ja
------------------	----

MILIEU- EN COMPLIANCEKENMERKEN

IP-Codering	IP54
-------------	------

Vandalismebestendig (IK-code)	IK08
-------------------------------	------

Temperatuurbereik (°C)	-25 ÷ 55
------------------------	----------

Bedrijfsvochtigheid (RH max) (%)	20 ÷ 95
----------------------------------	---------

Milieuklasse	IV
--------------	----

Certificeringen	RoHS II - 2011/65/UE (EN IEC 63000:2018), EMC 2014/30/UE (EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011)
-----------------	--

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Ingang voor lokale deuropenerknop	Ja
-----------------------------------	----


KCA0061
ENKELVOUDIGE AUDIO KIT CIAO-MINI. ANALOG.

1200 TRANSFORMATOR, 12 V AC, INGANG VAN 230 V AC

Transformator, 230V primair, 12 V/ 900 mA secundair voor continue gebruik. Afmetingen: 53x95x65 mm (3 DIN module).

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Voedingsspanning	230 VAC
Te monteren op DIN rail	Ja
Aantal DIN-modules (n°)	3
Max. opgenomen stroom (A)	0.9

ALGEMENE GEGEVENS

Breedte (mm)	53
Hoogte (mm)	95
Diepte (mm)	65
Type behuizing	Kunststof
Temperatuurbereik (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITEIT

Simplebus 2 audio-/videosysteem	Ja
Building Kit audio-/videosysteem	Ja
Simplebus 2 audiosysteem	Ja
Simplebus 1 audiosysteem	Ja
ViP-systeem	Ja
Kit audio-/videosysteem	Ja
Traditioneel systeem	Ja
Vereenvoudigd systeem	Ja

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

Maximaal afgegeven vermogen (W)	15
---------------------------------	----