



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Emax 2 Emax2 E2.2S G Touch LSIG In=2000A Vast met HR/VR aansluiting 3 polig

E2.2S 2000 Ekip G Touch LSIG 3p FHR

1SDA071047R1

Generated on 19-1-2024

## Algemene informatie

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Assortiment           | Nederland  |
| Bestelnummer          | 1SDA071047R1   |
| Oude artikelnummer    | E2.2S 2000 EKIP G  |
| ETIM Productklasse    | EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging |
| Merknaam              | ABB Componenten  |
| Serie/programma       | Emax 2   |
| Type                  | E2.2S 2000 Ekip G Touch LSIG 3p FHR  |
| Omschrijving          | Emax2 E2.2S G Touch LSIG In=2000A Vast met HR/VR aansluiting 3 polig             |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant   |
| Indicatieve levertijd | 18 kalenderdagen   |
| GTIN code             | 8015644748975  |
| Netto gewicht         | 54,5 Kilogram  |
| Land van herkomst     | IT   |

## Prijs

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Bruto prijs   | € 18032,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024          |
| Conditiegroep | DW                  |

## Logistieke gegevens

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                 |
| Minimum afname                    | 1 PC                       |
| Besteleenheid                     | 1 PC                       |
| Bruto gewicht                     | 55 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 515 x 515 x 600 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362090                   |

## Specificaties

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Nom. continustroom lu (ampère):                                  | 2000                                 |
| Nom. spanning (volt):  | 690 - 690                            |
| Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):        | 85                                   |
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):                 | 800 - 2000                           |
| Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère): | 1200 - 20000                         |
| Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):         | 3000 - 30000                         |
| Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:                          | Ja                                   |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                                | Boutklem                             |
| Apparaatbouwworm:  | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| Geschikt voor omegarailmontage:                                  | Nee                                  |
| Omegarailmontage optioneel:                                      | Nee                                  |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                        | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                            | 0                                    |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact:                          | 4                                    |
| Met tripcontact:   | Ja                                   |
| Aantal polen:  | 3                                    |
| Beschermingsgraad (IP):  | IP30                                 |
| Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:                          | Achterzijde                          |
| Uitvoering van het bedieningselement:                            | Druktoets                            |
| Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:                        | Ja                                   |
| Motoraandrijving geïntegreerd:                                   | Nee                                  |
| Motoraandrijving optioneel:                                      | Ja                                   |
| Met geïntegreerde onderspanningsspoel:                           | Nee                                  |
| Verliesvermogen (watt):  | 212                                  |

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

