

Fillguard Mini, digitale watermeter en geleidbaarheidsmeter voor Fillsoft

Artikelnummer: 9125762

reflex

Thinking solutions.



Kenmerken

Type	Fillguard Mini
Bedrijfstemperatuur	30
Max. toel. bedrijfsdruk	8 bar
Diameter	40 mm
Max. hoogte	58 mm
Gewicht	0,06 kg

Beschrijving

Fillguard Mini

Sensor voor het bewaken van de capaciteit van Fillsoft Zero ontziltingspatronen bij de behandeling van vul- en navulwater voor verwarmingsinstallaties. Bijzonder geschikt in combinatie met Fillsoft Zero voor het realiseren van de zoutarme werking volgens VDI 2035.

Meetcel met 1/4" buitendraad voor de directe montage in de kop van de Fillsoft behuizing. Fillguard Mini bepaalt constant de elektrische geleidbaarheid van het ontzilte water en geeft via knipperende LED's de ontziltingsgraad van het water aan:

- LED "groen" – elektrische geleidbaarheid < 10 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- LED "geel" – elektrische geleidbaarheid 10-100 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- LED "rood" – elektrische geleidbaarheid > 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$