



Magneetschakelaarcombinatie  
Magneetschakelaar / B mini Mini  
omkeermagneetsch. 4kW 400Vac 3polig  
spoelcode (0..3) Hulpcontact 1NC

VB 6-30-01 / 48V 40-450Hz

GJL1211901R0013

Generated on 26-2-2024

## Algemene informatie

|                       |                                                                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assortiment           |  Nederland |
| Bestelnummer          | GJL1211901R0013                                                                             |
| Oude artikelnummer    | VB63001/48V                                                                                 |
| ETIM Productklasse    | EC000010 - Magneetschakelaarcombinatie                                                      |
| Merknaam              | ABB Componenten                                                                             |
| Serie/programma       | Magneetschakelaar / B mini                                                                  |
| Type                  | VB 6-30-01 / 48V 40-450Hz                                                                   |
| Omschrijving          | Mini omkeermagneetsch. 4kW 400Vac 3polig spoelcode (0..3) Hulpcontact 1NC                   |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                                                              |
| Indicatieve levertijd | 22 kalenderdagen                                                                            |
| GTIN code             | 4013614052316                                                                               |
| Netto gewicht         | 0,355 Kilogram                                                                              |
| Land van herkomst     | DE                                                                                          |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 104,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | DC                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC                    |
| Minimum afname                    | 1 PC                          |
| Besteleenheid                     | 1 PC                          |
| Bruto gewicht                     | 0,355 Kilogram                |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 46,5 x 96,5 x 57,5 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85365080                      |

## Specificaties

|                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Functie:                                                             | Omkeer magneetschakelaar |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):                              | 48 - 48                  |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):                              | 48 - 48                  |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt):                                    | 0 - 0                    |
| Type stuurspanning:                                                  | AC                       |
| Nom. bedrijfsstroom I <sub>e</sub> bij AC-3, 400 V (ampère):         | 8.5                      |
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):                            | 4                        |
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:                                    | Schroefaansluiting       |
| Nom. vermogen NEMA (kilowatt):                                       | 1.4914                   |
| Beschermingsgraad (NEMA):                                            | 1                        |
| Nom. bedrijfsstroom I <sub>e</sub> bij AC-1, 400 V (ampère):         | 8.5                      |
| Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact:                           | 0                        |
| Aantal hoofdcontacten als maakcontact:                               | 3                        |
| Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit: | Schroefaansluiting       |
| Draagrailmontage mogelijk:                                           | Ja                       |
| Beschermingsgraad (IP):                                              | IP20                     |
| Spanningstype van de bedrijfsspanning:                               | AC                       |
| Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz (volt):                                | 690 - 690                |
| Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz (volt):                                | 690 - 690                |
| Bedrijfsspanning bij DC (volt):                                      | 2.5 - 2.5                |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:                            | 1                        |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact:                                | 0                        |
| Breedte (millimeter):                                                | 96.2                     |
| Hoogte (millimeter):                                                 | 57.5                     |
| Diepte (millimeter):                                                 | 46.7                     |

### ABB D.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

