



# Installatieautomaat System pro M compact Installatieautomaat 4A, 10kA, 3 polig, Z kar.

S203M-Z4

2CDS273001R0338

Generated on 22-1-2024

## Algemene informatie

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Assortiment           | Nederland                                     |
| Bestelnummer          | 2CDS273001R0338                               |
| Oude artikelnummer    | S203M-Z4                                      |
| ETIM Productklasse    | EC000042 - Installatieautomaat                |
| Merknaam              | ABB Componenten                               |
| Serie/programma       | System pro M compact                          |
| Type                  | S203M-Z4                                      |
| Omschrijving          | Installatieautomaat 4A, 10kA, 3 polig, Z kar. |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant                |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen                               |
| GTIN code             | 4016779601160                                 |
| Netto gewicht         | 0,375 Kilogram                                |
| Land van herkomst     | DE  |

## Prijs

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Bruto prijs   | € 271,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024        |
| Conditiegroep | FL                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1,00000 PC              |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,4 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 69 x 53 x 88 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

Generated on 22-1-2024

## Specificaties

|   |           |
|---|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:   | Z         |
| Aantal polen (totaal):  | 3         |
| Aantal beveiligde polen:  | 3         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 4         |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 400       |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 10        |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):       | 10        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 25        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 25        |
| Energiebegrenzingsklasse:   | 3         |
| Frequentie (hertz):   | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:   | Nee       |
| Spanningstype:  | AC/DC     |
| Overspanningscategorie:   | 3         |
| Vervuilinggraad:  | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 3         |
| Inbouwdiepte (millimeter):  | 69        |
| Nevenapparaat mogelijk:   | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):   | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |



## Specificaties

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b> | 0.75 - 35 |
| <b>Explosieveilig:</b>  | Nee       |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>  | Nee       |
| <b>Verliesvermogen (watt):</b>  | 7.2       |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

