

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony, Lichaam voor digitale display, Ø22mm, 24v DC, Decimalen + BCD

ZA2VA11

EAN Code: 3389110648966

Prijs: 250,30 EUR

Hoofd

range of product	Harmony
product of component type	Behuizing digitale display
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefconnectoren, 0,5 x 2,5 mm ²

Complementair

montagesteun	paneel
montage apparaat	Bevestigingsgat - diameter: 22,3 mm
elektronisch decoderen	Decimaal + BCD
voedingsspanningsgrenzen	13...30 V
stroomverbruik	<= 36 mA om 30 V <= 40 mA om 24 V
type bescherming	Beveiliging omgekeerde polariteit
logische ingang	Positief
spanningstoestand 0 gegarandeerd	-30...5 V
spanningstoestand 1 gegarandeerd	13...30 V
current state 1 guaranteed	<= 1.4 mA
Stroom geleverd door sensor	4...9.5 mA
gewicht product	0,057 kg

Omgeving

product certifications	UL CSA
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
ambient air temperature for storage	-40...85 °C
trilling bestendigheid	10 gn (f= 10...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	180 gn 11 ms In overeenstemming met IEC 60068-2-27
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II In overeenstemming met IEC 60536 Klasse II In overeenstemming met NF C 20-030
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529 IP65 In overeenstemming met NF C 20-010

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,0 cm
verpakking 1 breedte	4,2 cm
verpakking 1 lengte	10,8 cm
verpakking_1_gewicht	57,0 g
Eenheidstype van verpakking 2	S01
Aantal eenheden in verpakking 2	30
verpakking 2 hoogte	15,0 cm
verpakking 2 breedte	15,0 cm
verpakking 2 lengte	40,0 cm
verpakking 2 gewicht	1,917 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	42 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	41 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	A84ccdbc-36a9-40c1-a890-00164607bf59
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB5



Quick and easy assembly and disassembly



Excellent mechanical connection with operator head



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Robustness to withstand harsh environments



Large set of accessories to customize your panels



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

