



TL-D gekleurd

TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

Deze TL-D-lamp (buisdiameter 26 mm) helpt bij het scheppen van speciale effecten en sferen of het trekken van de aandacht met behulp van rood, groen, blauw en geel licht. Naast het gebruiken van de specifieke kleuren is het ook mogelijk de kleuren te mengen om wit licht te realiseren. Deze lamp biedt een hoge lichtopbrengst dankzij het gebruik van basispoeders. Tot de toepassingsgebieden horen winkels, showrooms, bars en restaurants, demonstratieruimten, reclameverlichting en amusementsbedrijven.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Dimbaarheid en regelsystemen	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Dimbaar	Ja
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr		
Gegevens lichttechniek		Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurcode	160	Lampvorm	T8
Lichtstroom	700 lm	Nettogewicht (per stuk)	71.000 g
Kleuraanduiding	Geel		
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik	18,0 W	Kwikhoud (Hg) (nom.)	13,0 mg
Lampstroom (nom.)	0,360 A	Energieverbruik kWh/1.000 uur	23 kWh
Spanning (nom.)	59 V	CE-markering	Ja
		Productgegevens	
		Productnaam voor bestelling	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25
		Volledige productnaam	TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

TL-D gekleurd

Full EOC	871150072687240
Bestelcode	8711500726872
Materiaalnr. (12NC)	928048001605
Lokale code	TLD18W16
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500726872
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500726889

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25	28,0 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - TL-D Colored 18W Yellow 1SL/25

