

Productinformatieblad

Specificaties



Canalis KS - Aftakkast voor DIN Zekering - Type: Diazed E27 - 25A - 3L+N+PE

KSB25SD4

EAN Code: 3606480005947

Prijs: 238,10 EUR

Hoofd

range of product	Canalis
bereik compatibiliteit	Canalis KT railkokersysteem Canalis KS railkokersysteem
product or component type	Aftapeenheid
compatibiliteit railkoker	Canalis KS railkokersysteemplug-in Canalis KT railkokersysteem met KS type plug-in
le toegekende bedrijfstrom	25 A bij 35 °C
type bescherming	zekeringisolator: Diazed zekering, formaat E27 conform aan DIN
meegeleverde apparatuur	zekering moet afzonderlijk worden besteld
montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
network frequency	50/60 Hz
elektrische aansluiting	Kabelklem - ISO50 25 mm ² flexibel Kabelklem - ISO50 25 mm ² stijf
deur/afdekking openingszijde	Rechts
uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
materiaal lichaam	Kunststof
width	356 mm
depth	103 mm
diepte (deur open)	432.5 mm
height	167 mm
net weight	2,4 kg

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Omgeving

aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,000 cm
Package 1 Width	20,300 cm
Package 1 Length	35,700 cm
Package 1 Weight	2,332 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	38
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	101,616 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet niet
SCIP-nummer	Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2
Halogeenvrije status	Halogeenvrij product

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No
WEEE Label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.