

Exvoid A 250, afscheiding van microbellen met flens van gelakt staal, 110 °C, 10 bar

Artikelnummer: 8251370



Kenmerken

Type	A 250
Kleur	grijs
Materiaal behuizing	gelakt staal
Inbouwvariant	horizontaal
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 110 °C
Bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	DN250 / PN16
Aansluitingsvariant	flens
Aantal gaten flens	met 12 gaten
Max. volumestroom	288,0 m³/h
Debiet-karakteristiek kvs	1185,7 m³/h
Diameter	480 mm
Max. hoogte	1402 mm
Hoogte middenflens (ontluchting)	351 mm
Min. benodigde ruimte boven	50 mm
Inbouwlengthe	890 mm
Gewicht	108,00 kg

Beschrijving

Exvoid

Lucht-/microbellenafscheider voor verwarmings- en koelwatersystemen of gesloten, met vloeistof gevulde systemen.

Geschikt voor water en water/glycolmengsel tot een mengverhouding van 50/50%.

Armatuur voor het verzamelen van gasbellen uit de vloeistofstroom via geoptimaliseerd afscheiderelement of automatische, permanente afvoer in de atmosfeer via geïntegreerde afsluitbare Exvoid-T grote ontluchter met 3-weg-klepgedeelte.