



Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT Special build Inclusief Vermogensautomaat en accessoires 1SDA068178R1 XT4N 250 Breaking unit FF 4 1SDA100320R1 Ekip Touch LSI In=250A XT4 4p 1SDA066902R1 TERMINALS XT4 FF->ES 4PCS 1SDA050230R1 1/2 KIT STANDARD TERM
XT4N 250 Breaking unit FF 4 :with access
1SDX145587R1

Generated on 20-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDX145587R1
Oude artikelnummer	XT4N250PARTEINTERR
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT Special build
Type	XT4N 250 Breaking unit FF 4 :with access
Omschrijving	Inclusief Vermogensautomaat en accessoires 1SDA068178R1 XT4N 250 Breaking unit FF 4 1SDA100320R1 Ekip Touch LSI In=250A XT4 4p 1SDA066902R1 TERMINALS XT4 FF->ES 4PCS 1SDA050230R1 1/2 KIT STANDARD TERM
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	8057558925875
Netto gewicht	3,6 Kilogram
Land van herkomst	IT

Prijs

Bruto prijs	€ 3875,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	DU



Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	6,633 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	140 x 160 x 117 Millimeter
CBS nummer	85362090

Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	250
Nom. spanning (volt):	220 - 690
Nom. afschakelvermogen lcu bij 400 V, 50 Hz (kiloampère):	36
Instelbereik overbelastingsbeveiliging (ampère):	100 - 250
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering (ampère):	250 - 2500
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging (ampère):	250 - 2500
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Ja
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwworm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Ja
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningspoel:	Nee

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

