



# Afdekraam schakelmateriaal alpha-exclusive afdekraam hoekig 3v ver a-titanium

1733 KA-266

2CKA001754A4128

Generated on 9-12-2023

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CKA001754A4128
<b>Oude artikelnummer</b>	1754-0-4128
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000007 - Afdekraam schakelmateriaal
<b>Merknaam</b>	ABB Busch-Jaeger
<b>Serie/programma</b>	alpha-exclusive
<b>Type</b>	1733 KA-266
<b>Omschrijving</b>	afdekraam hoekig 3v ver a-titanium Afdekraam, 3-voudig, voor verticale montage, ook voor wandgoot met 80 mm afdekking, a-titanium.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	5 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	4011395012086
<b>Netto gewicht</b>	55 Gram
<b>Land van herkomst</b>	DE

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 45,30 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2023
<b>Conditiegroep</b>	A3

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	55 Gram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	11 x 81 x 223 Millimeter
CBS nummer	85389099

## Specificaties

Aantal eenheden:	3
Montagerichting:	Verticaal
Aantal eenheden horizontaal:	1
Aantal eenheden verticaal:	3
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem):	0
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem):	3
Inbouwmontage (stucwerk):	Ja
Geschikt voor vloerpot:	Nee
Geschikt voor wandgoot:	Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk):	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak:	Nee
Materiaal:	Metaal
Inbouwbreedte (millimeter):	71
Kwaliteitsklasse:	Aluminium
Halogeenvrij:	Ja
Oppervlaktebescherming:	Geanodiseerd/geëloxeerd
Uitvoering oppervlakte:	Mat
Kleur:	Titanium
Transparant:	Nee
Met klapdeksel:	Nee
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Bevestigingswijze:	Klembevestiging
Breedte (millimeter):	81
Hoogte (millimeter):	223
Diepte (millimeter):	11
Inbouwhoogte (millimeter):	56
Diameter boring (gaten) (millimeter):	71

## Specificaties

<b>Met montageraam:</b>	Nee
<b>Slagvastheid:</b>	IK03
<b>Antibacteriële behandeling:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>