OptiClip Lichtmodule 830 Wit


Artikelnummer 0034049




OPTICLIP LIGHT E 840 WH LED light module with reflector, assembled with quick connector, 200-450mA drive current, up to 2400lm flux @450mA drive current, CRI80, 4000K, SDCM≤3, white finishing, 1pce per pack

Technische gegevens

Fotometrie





OptiClip Lichtmodule 830 Wit

Artikelnummer 0034049

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	OptiClip Lichtmodule 830 Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Algemene toepassing	Kantoor, Onderwijs
Omgevingstemperatuur (°C)	5°C...+25°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC000996
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	2250
Efficiëntie armatuur lm/W	160
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	75
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 22
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	15
Primaire voedingsspanning min	30.0
Primaire voedingsspanning max	42.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse III
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Min. drive current (mA)	200
Max. drive current (mA)	450
Stuurstroom bereik	200mA / 450mA
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B20	50000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9016 - Traffic white / Bezel
IP waarde	IP20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Overige
Materiaal diffusor	Geen
Afwerking reflector	Mat
Lengte (mm)	490
Breedte (mm)	39
Hoogte (mm)	14
Gewicht (kg)	0.23

OptiClip Lichtmodule 830 Wit

Artikelnummer 0034049

Verpakkingen

EAN code	5410288340494
Enkele lengte verpakking (cm)	55.0
Enkele breedte verpakking (cm)	7.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	3.0
DUN14 (inner)	15410288340491
Eenheden per omdoos	30
Lengte omdoos (cm)	52.0
Breedte omdoos (cm)	28.0
Diepte omdoos (cm)	28.0

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	5-25
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Nee