



# Installatieautomaat System pro M compact 6 kA Automaat 4 polig B kar 6A

S204-B6

2CDS254001R0065

Generated on 22-1-2024

## Algemene informatie

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Assortiment</b>           | Nederland                      |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CDS254001R0065                |
| <b>Oude artikelnummer</b>    | S204B6                         |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC000042 - Installatieautomaat |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten                |
| <b>Serie/programma</b>       | System pro M compact           |
| <b>Type</b>                  | S204-B6                        |
| <b>Omschrijving</b>          | 6 kA Automaat 4 polig B kar 6A |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 7 kalenderdagen                |
| <b>GTIN code</b>             | 4016779528955                  |
| <b>Netto gewicht</b>         | 0,5 Kilogram                   |
| <b>Land van herkomst</b>     | DE                             |

## Prijs

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 199,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2024        |
| <b>Conditiegroep</b> | FL                |

## Logistieke gegevens

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer beschrijft          | 1 PC                    |
| Minimum afname                    | 1 PC                    |
| Besteleenheid                     | 1 PC                    |
| Bruto gewicht                     | 0,5 Kilogram            |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 69 x 70 x 85 Millimeter |
| CBS nummer                        | 85362010                |

## Specificaties

|   |           |
|---|-----------|
| Uitschakelkarakteristiek:   | B         |
| Aantal polen (totaal):  | 4         |
| Aantal beveiligde polen:  | 4         |
| Nom. (meet)stroom (ampère):                                       | 6         |
| Nom. (meet)spanning (volt):                                       | 400       |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kiloampère):       | 6         |
| Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kiloampère):       | 6         |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V (kiloampère):    | 20        |
| Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V (kiloampère):    | 20        |
| Energiebegrenzingsklasse:   | 3         |
| Frequentie (hertz):   | 50 - 60   |
| Meeschakelende nul:   | Nee       |
| Spanningstype:  | AC/DC     |
| Overspanningscategorie:   | 3         |
| Vervuilinggraad:  | 3         |
| Breedte in module-eenheden:                                       | 4         |
| Inbouwdiepte (millimeter):  | 69        |
| Nevenapparaat mogelijk:   | Ja        |
| Beschermingsgraad (IP):   | IP20      |
| Nom. isolatiespanning Ui (volt):                                  | 440       |
| Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kilovolt):                         | 4         |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (graden celsius):            | -25 - 55  |
| Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads (vierkante millimeter): | 0.75 - 25 |

## Specificaties

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads (vierkante millimeter):</b> | 0.75 - 35 |
| <b>Explosie veilig:</b>   | Nee       |
| <b>Inbouwmontage (stucwerk):</b>  | Nee       |
| <b>Verliesvermogen (watt):</b>  | 8         |

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

