LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE

Artikelnummer 0034055



Compact constant current LED driver – non-dimmable. Dip Switch option and quick connector, compatible with Opticlip and Quadro luminaire range. Drive current range 400-900mA

Technische gegevens

Fotometrie

Algemene gegevens

Productnaam	LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE
Technologie	Driver
Type accessoire	Electrical
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Onderwijs, Kantoor
ETIM klasse	EC002710
Garantie	5 jaar

Elektrische gegevens

Nood type	
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
Inschakelstroom (A)	5.6
Duur inschakelstroom (µs)	50
Max. Armaturen per 10A C automaat	37
Max. Armaturen per 16A C automaat	59
Max. Armaturen per 10A B automaat	37
Max. Armaturen per 16A B automaat	59

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	170
Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	39
Gewicht (kg)	0.5

LIFUD LF-GIF038YH0900H(FK01) + CABLE

Artikelnummer 0034055

Verpakkingen

EAN code	5410288340555
Enkele lengte verpakking (cm)	11.0
Enkele breedte verpakking (cm)	55.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	55.0
DUN14 (inner)	15410288340552
Eenheden per omdoos	12
Lengte omdoos (cm)	11.0
Breedte omdoos (cm)	55.0
Diepte omdoos (cm)	55.0