

# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMASET 2000x500x800 SFN RAL9003

NSYSFN20580ED

EAN Code: 3606486104798

**Prijs: 1.404,00 EUR**

### Hoofd

range	PrismaSeT
Uitgebreid bereik	PrismaSeT 6300
Applicatie	Multifunctioneel Elektrische verdeling met lage spanning
product or component type	Geschikte kast
nominale hoogte kast	2000 mm
nominale breedte kast	500 mm
nominale diepte kast	800 mm
montage behuizing	Staande
apparatsamenstelling	1 structuur 1 dak 1 deur 1 achterpaneel 1 sluitsysteem met hendel: deur

### Complementair

structuurtype	Gevormd uit één sectie Geperforeerde structuur met een steek van 25 mm Verticale stijlen vervonden met bovenste en onderste frames Platen en deuren in structuur ingebouwd
deuropening	Omkeerbaar (120 °)
deurtype	Vol voorkant
beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
type wartelplaat	Zonder kabeldrukplaat
type slot	4-punts slot, hendel met 5 mm dubbelbaard inzetstuk voordeur
aantal deuren	Voorkant: 1 deur(en)
toegankelijkheid voor bediening	Achterkant Zijkanten van kast Voorkant
verwijderbare delen	Deur met schroeven scharnier Achterpaneel met schroeven Dak met schroeven Beugel montageplaat met schroeven Schuifrail met schroeven
materiaal	Frame: gegalvaniseerd staal Stijlen: gegalvaniseerd staal Deur: plaatstaal Panelen: plaatstaal Scharnier: zamak Hendel: polyamide 6 met 30 % glasvezel

**oppervlakte afwerking** Epoxy-polyester poeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

---

<b>kleur</b>	Behuizing: wit (RAL 9003) Hendel: zwart (RAL 9005)
--------------	---

---

<b>net weight</b>	64 kg
-------------------	-------

## Omgeving

---

<b>standards</b>	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2
------------------	---

---

<b>IP beschermingsgraad</b>	IP55 conform aan IEC 60529
-----------------------------	----------------------------

---

<b>IK beschermingsgraad</b>	IK10 conform aan IEC 62262
-----------------------------	----------------------------

## Verpakkingseenheid

---

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
-------------------------------	-----

---

<b>Number of Units in Package 1</b>	1
-------------------------------------	---

---

<b>Package 1 Height</b>	213,000 cm
-------------------------	------------

---

<b>Package 1 Width</b>	85,000 cm
------------------------	-----------

---

<b>Package 1 Length</b>	59,000 cm
-------------------------	-----------

---

<b>Package 1 Weight</b>	78,200 kg
-------------------------	-----------

## contractuele waarborg

---

<b>Coverage</b>	Kernproduct
-----------------	-------------

---

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 473

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer 695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Technical Illustration

## Dimensions

---



Offer Marketing Illustration

## Product benefits / Features

---



Sturdy component protection

Decarbonized steel & sustainable packaging

Large choice of dimensions, models & accessories

Quality & aesthetics

Easy to equip  
Easy to maintain

Available in kit, mounted or customized

Image of product in real life situation

