



Schakelrelais Interface relais / CR-S CR-S
interface relais 1 wissel 250 V, 6A
Voedingsspanning 24vac/dc schroef

CR-S024VADC1CRS

1SVR405541R3110

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR405541R3110
Oude artikelnummer	CR-S024VADC1CRS
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-S
Type	CR-S024VADC1CRS
Omschrijving	CR-S interface relais 1 wissel 250 V, 6A Voedingsspanning 24vac/dc schroef
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	10 kalenderdagen
GTIN code	4013614499289
Netto gewicht	0,025 Kilogram
Land van herkomst	CN

Prijs

Bruto prijs	€ 22,90 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	HD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Besteleenheid	10 PC
Bruto gewicht	0,05 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	95 x 35 x 75 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 21-1-2024

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Schroefaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	AC/DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Ja
Hoogte (millimeter):	88.3
Diepte (millimeter):	70.9
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Nee
Materiaal contactcoating:	Overig
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	6.3

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

