

Technisch specificatieblad

Platte hoek, voor installatiekanaal Rapid 80 type 70130

Artikelnummer: 6274423



Platte hoek van halogeenvrij PC/ABS voor eenvoudig uitvoeren van een stijgende of dalende 90° richtingverandering met Rapid 80 GK, GKH, GS en GA wandgoten. De platte hoek is toepasbaar voor symmetrische en asymmetrische kanaaltypen.



PC/ABS Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol

Stamgegevens

Artikelnummer	6274423
Type	GK-FH70130SW
Omschrijving 1	Platte hoek
Omschrijving 2	hood fitting
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x130
Kleur	diepzwart; RAL 9005
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriël-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	12,461 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,2305 kg CO ₂ e / 1 Stuk

Afmetingen

Lengte	172,5 mm
Breedte	138 mm
Hoogte	73 mm

Technisch specificatieblad

Platte hoek, voor installatiekanaal Rapid 80 type 70130

Artikelnummer: 6274423



Technische gegevens

Aantal deksels	1
Uitvoering	Hulpstuk
Voor kanaalbreedte	130 mm
Voor kanaalhoogte	70 mm
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	overlappend
Montagegat in bodem	nee
Dekselbreedte	0 mm
Breedte bovenstuk 2	0 mm
Breedte bovenstuk 3	0 mm
Richtingsverandering	verticaal stijgend/dalend
Beschermfolie	ja
Symmetrisch	ja
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Hoekbereik max.	90 mm
Hoekbereik min.	90 mm