



Schakelrelais Interface relais / CR-S CR-S
interface relais 1 wissel 12 V, 250 mA,
verguld Voedingsspanning 24vac/dc veer
CR-S024VADC1CRGZ
1SVR405541R3220

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SVR405541R3220
Oude artikelnummer	CR-S024VADC1CRGZ
ETIM Productklasse	EC001437 - Schakelrelais
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	Interface relais / CR-S
Type	CR-S024VADC1CRGZ
Omschrijving	CR-S interface relais 1 wissel 12 V, 250 mA, verguld Voedingsspanning 24vac/dc veer
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	7 kalenderdagen
GTIN code	4013614499319
Netto gewicht	0,025 Kilogram
Land van herkomst	CN

Prijs

Bruto prijs	€ 26,30 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	HD

Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	10 PC
Besteleenheid	10 PC
Bruto gewicht	0,05 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	94,7 x 6,3 x 76,4 Millimeter
CBS nummer	85364900

Generated on 21-1-2024

Specificaties

Uitvoering elektrische aansluiting:	Veerklemaansluiting
Met afneembare klemmen:	Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):	24 - 24
Nom. stuurspanning bij DC (volt):	24 - 24
Type stuurspanning:	AC/DC
Aandrijving, polarisatie:	Gepolariseerd
Schakelverhouding van de aandrijving:	Monostabiel
Aantal contacten als verbreekcontact:	0
Aantal contacten als maakcontact:	0
Aantal contacten als wisselcontact:	1
Met dwanggeleide contacten:	Nee
Type schakelcontact:	1-voudig contact
Compleet apparaat met sokkel:	Ja
Hoogte (millimeter):	94.7
Diepte (millimeter):	76.6
Nom. stroom (ampère):	6
Met LED indicatie:	Nee
Materiaal contactcoating:	Overig
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Breedte (millimeter):	6.2

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

