



Schakelrelais Interface relais / CR-S CR-S
interface relais 1 wissel 250 V, 6A
Voedingsspanning 110vac/dc schroef
CR-S110VADC1CRS
1SVR405541R6110

Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

| | |
|-----------------------|--|
| Assortiment | Nederland |
| Bestelnummer | 1SVR405541R6110 |
| Oude artikelnummer | CR-S110VADC1CRS |
| ETIM Productklasse | EC001437 - Schakelrelais |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Interface relais / CR-S |
| Type | CR-S110VADC1CRS |
| Omschrijving | CR-S interface relais 1 wissel 250 V, 6A Voedingsspanning 110vac/dc schroef |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 7 kalenderdagen |
| GTIN code | 4013614499326 |
| Netto gewicht | 0,025 Kilogram |
| Land van herkomst | CN |

Prijs

| | |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs | € 29,90 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | HD |

Logistieke gegevens

| | |
|--|------------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 10 PC |
| Besteleenheid | 10 PC |
| Bruto gewicht | 0,05 Kilogram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 88,5 x 6,3 x 76,4 Millimeter |
| CBS nummer | 85364900 |

Generated on 21-1-2024

Specificaties

| | |
|--|--------------------|
| Uitvoering elektrische aansluiting: | Schroefaansluiting |
| Met afneembare klemmen: | Nee |
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt): | 110 - 110 |
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt): | 110 - 110 |
| Nom. stuurspanning bij DC (volt): | 110 - 110 |
| Type stuurspanning: | AC/DC |
| Aandrijving, polarisatie: | Gepolariseerd |
| Schakelverhouding van de aandrijving: | Monostabiel |
| Aantal contacten als verbreekcontact: | 0 |
| Aantal contacten als maakcontact: | 0 |
| Aantal contacten als wisselcontact: | 1 |
| Met dwanggeleide contacten: | Nee |
| Type schakelcontact: | 1-voudig contact |
| Compleet apparaat met sokkel: | Ja |
| Hoogte (millimeter): | 88.3 |
| Diepte (millimeter): | 70.9 |
| Nom. stroom (ampère): | 6 |
| Met LED indicatie: | Nee |
| Materiaal contactcoating: | Overig |
| Beschermingsgraad (IP): | IP20 |
| Breedte (millimeter): | 6.3 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

