

Productinformatieblad

Specificaties



Koelunit zijmontage, ClimaSys CU, 3200W, 230V, 50/60Hz, IP55

NSYCU3K2DG

EAN Code: 3606486055274

Prijs: 5.085,00 EUR

Hoofd

range	ClimaSys
product name	CU
productmontage	Zijkant
product or component type	Koelgroep
Installatie	Binnen zijkant
bestemming product	Voor kast
mounting mode	Met schroeven
Voedingsspanning	220...240 V 1 fase 50 Hz EN/IEC 230 V +/- 6 % 1 fase 60 Hz UL
Nominaal vermogen	3200 W
koelvermogen	3200 W 50/60 Hz L35-L35 2600 W 50/60 Hz L35-L50

Complementair

hoogte	1300 mm
breedte	490 mm
diepte	250 mm
[In] rated current	9,0 A
inschakelstroom	30 A
maximaal energieverbruik in W	1200 W bij 50/60 Hz, L35-L35 1400 W bij 50/60 Hz, L35-L50
energie-efficiëntieverhouding	2,6
control type	Elektronische regelaar
temperatuurinstelbereik	20...50 °C bij 50/60 Hz
omgevingsluchttemperatuur voor werking	In de behuizing: 20...50 °C bij 50/60 Hz Buiten de behuizing: 5...55 °C bij 50/60 Hz
Geluidsniveau	72 dB
druk	32 bar
luchtstroom	Intern circuit: 1200 m ³ /h bij 50/60 Hz Extern circuit: 1400 m ³ /h bij 50/60 Hz
net weight	58,9 kg
koelgastype	R134a (0,482 kg)
type filter	Optionele externe circuitfilter

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Recommended circuit breaker protection	M9F23116
Thermal protection Recommended (fuse)	15 A (T)
materiaal	Staal
colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

product certifications	UL IEC EN
richtlijnen	2006/42/EG - Machinerichtlijn 2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2011/65/EU - RoHS
standards	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
IP beschermingsgraad	IP55 conform aan IEC 60529 (op het interne circuit) IP24 conform aan IEC 60529 (op het externe circuit)

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27,500 cm
Package 1 Width	52,000 cm
Package 1 Length	144,000 cm
Package 1 Weight	64,600 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	166,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	164,200 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk **3813**

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

F-gasvrij **Product containing F-gas**

Pakket met gerecycleerd karton **Ja**

Verpakkingen zonder kunststof **Nee**

[EU-richtlijn RoHS](#) **Voldoet**

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel [Informatie over einde levensduur](#)

Terugname **No**

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions




Offer Marketing Illustration

Energy Label




Technical Illustration

Exploded view



Technical Illustration

Exploded view



Technical Illustration

Exploded view




Image of product / Alternate images

Alternative



