



Schakelrelais Interface relais / CR-S CR-S  
interface relais 1 wissel 12 V, 250 mA,  
verguld Voedingsspanning 110vac/dc veer  
CR-S110VADC1CRGZ  
1SVR405541R6220

Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Assortiment           | Nederland   |
| Bestelnummer          | 1SVR405541R6220   |
| Oude artikelnummer    | CR-S110VADC1CRGZ  |
| ETIM Productklasse    | EC001437 - Schakelrelais  |
| Merknaam              | ABB Componenten   |
| Serie/programma       | Interface relais / CR-S   |
| Type                  | CR-S110VADC1CRGZ  |
| Omschrijving          | CR-S interface relais 1 wissel 12 V, 250 mA, verguld<br>Voedingsspanning 110vac/dc veer |
| Status                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| Indicatieve levertijd | 10 kalenderdagen  |
| GTIN code             | 4013614499357   |
| Netto gewicht         | 0,025 Kilogram  |
| Land van herkomst     | CN  |

## Prijs

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Bruto prijs   | € 34,10 per 1 PC |
| Ingangsdatum  | 01-01-2024       |
| Conditiegroep | HD               |

## Logistieke gegevens

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                   |
| <b>Minimum afname</b>                    | 10 PC                        |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 10 PC                        |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 0,05 Kilogram                |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 94,7 x 6,3 x 76,4 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85364900                     |

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Uitvoering elektrische aansluiting:</b>     | Veerklemaansluiting |
| <b>Met afneembare klemmen:</b>                 | Nee                 |
| <b>Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz (volt):</b> | 110 - 110           |
| <b>Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz (volt):</b> | 110 - 110           |
| <b>Nom. stuurspanning bij DC (volt):</b>       | 110 - 110           |
| <b>Type stuurspanning:</b>                     | AC/DC               |
| <b>Aandrijving, polarisatie:</b>               | Gepolariseerd       |
| <b>Schakelverhouding van de aandrijving:</b>   | Monostabiel         |
| <b>Aantal contacten als verbreekcontact:</b>   | 0                   |
| <b>Aantal contacten als maakcontact:</b>       | 0                   |
| <b>Aantal contacten als wisselcontact:</b>     | 1                   |
| <b>Met dwanggeleide contacten:</b>             | Nee                 |
| <b>Type schakelcontact:</b>                    | 1-voudig contact    |
| <b>Compleet apparaat met sokkel:</b>           | Ja                  |
| <b>Hoogte (millimeter):</b>                    | 94.7                |
| <b>Diepte (millimeter):</b>                    | 76.6                |
| <b>Nom. stroom (ampère):</b>                   | 6                   |
| <b>Met LED indicatie:</b>                      | Nee                 |
| <b>Materiaal contactcoating:</b>               | Overig              |
| <b>Beschermingsgraad (IP):</b>                 | IP20                |
| <b>Breedte (millimeter):</b>                   | 6.2                 |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

