

ToLEDo Superia T5 E-VSA HO 26W L1500 3900lm 840

Artikelnummer 0029269

SYLVANIA




50.000 uur gemiddelde levensduur Gaat 2,5 keer langer mee dan 49W 1449mm fluorescerende trifosfor T5-lamp
Hoge schakelcycli - 200.000X Hoge lumen efficiëntie Omni-directionele lichtverdeling en brede stralingshoek
Minimale en maximale bedrijfstemperatuur: -20°C tot 50°C Glazen constructie en polycarbonaat eindkappen Niet geschikt voor direct lichtnet (AC 220-240V) of magnetisch/ CCG voorschakelapparaat Werkt alleen met compatibele elektronische voorschakelapparaten Ideaal voor fabrieken, parkeerplaatsen, supermarkten, warenhuizen, scholen en kantoren

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

Fotometrie



ToLEDo Superia T5 E-VSA HO 26W L1500 3900lm 840

Artikelnummer 0029269

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	ToLEDo Superia T5 E-VSA HO 26W L1500 3900lm 840
Technologie	LED
Vermogen (nominale) (W)	26
Ballonvorm	Buis, dubbele lampvoet
Lampvoet	G5
Ballonafwerking	Opaal
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Logistiek & Industrie, Museums en galerieën, Kantoor, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+45°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC001959
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	3900
Nuttige lichtstroom (nominale (lm)	3900
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	150
Fotobiologische risicogroep	RG0
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	26
Wattage (W)	26
Primaire voedingsspanning min	110
Primaire voedingsspanning max	110
Ontsteekspanning	80
Voorschakelapparaat vereist	Ja
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	35.2
Duur inschakelstroom (µs)	421
Lamp energielabel (klasse)	D
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	34
Max. Armaturen per 20A C automaat	42
Max. Armaturen per 10A B automaat	35
Max. Armaturen per 13A B automaat	46
Max. Armaturen per 16A B automaat	56

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	50000
Gemiddelde levensduur (nominale) (u)	50000
Gemiddelde levensduur (nominale) (uur)	50000

Fysieke gegevens

IP waarde	IP20
Lengte (mm)	1462
Nominale diameter product (mm)	17
Gewicht (kg)	0.17

ToLEDo Superia T5 E-VSA HO 26W L1500 3900lm 840

Artikelnummer 0029269

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288292694
Enkele lengte verpakking (cm)	146.2
Enkele breedte verpakking (cm)	1.8
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	1.8
DUN14 (inner)	15410288292691
Eenheden per omdoos	10
Lengte omdoos (cm)	152.1
Breedte omdoos (cm)	15.5
Diepte omdoos (cm)	7.8

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-45
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Geen