

CU-REGC-230V: Lcd Control Thermostat 230V



Kommerzielle Informationen

Raumthermostat Control, LCD, heizen und kühlen + Zeitsangabe

Grundmaße der Einheit

Höhe	87 mm
Länge	86 mm
Breite	27 mm
Nettogewicht	0,120 kg

Zertifikate

Anwendungen

Heizung, Kühlung, Fußbodenheizung

Lösungen

Fußbodenheizung, Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau

Technische Eigenschaften

Regelungsart An/Aus	✗	Messbereich	0 40 Grad Celsius
Regelungsart modulierend	✓	Anzahl der Ausgänge Heizung	1
Kommunikationsprotokoll	markengebunden	Anzahl der Ausgänge Kühlung	1
Art der Spannungsversorgung	230 V	Differenzwert	-2 2 Kelvin
Anschluss	drei-/vieradrig	Anzahl der Schaltprogramme	4
Mit Empfänger	✗	Max. Spannung der Kontakte	230 Volt
Sensor extern	✗	Max. Kontaktbelastung	1 Ampere
Mit thermischer Rückführung	✗	Breite	27 Millimeter
Regelcharakteristik	sonstige	Tiefe	86 Millimeter
Geeignet für Heizen	✓	Höhe	87 Millimeter
Geeignet für Heizung		Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	2 Watt
	✓		
Geeignet für Kühlen	✓		
Differenz verstellbar	✓		
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung	✗		
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssensor		
Temperatur ablesbar	✓		
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar	✗		
Mit Display	✓		
Uhrentyp	Wochenuhr		
Ausführung Uhr	digital		
Überstundenschalter	✗		
Optimierung	✗		
Mit Trinkwasserschaltung	✗		
Bedienung	Taste		
Witterungsabhängige Regelung	✗		
Kontaktausführung	Schließer (NO)		
Schutzart (IP)	IP20		
Schutzart (NEMA)	2		
Explosionssgeschützt	✓		
Farbe	weiß		
Kompatibel mit Apple HomeKit	✗		
Kompatibel mit Google Assistant	✗		
Kompatibel mit Amazon Alexa	✗		
IFTTT-Unterstützung verfügbar	✗		