

Fiche technique du produit Spirotech

Données du produit ETIM

Matériau du boîtier	Brass	Protection de surface	Autre
Avec vanne de vidange	Non	Convient pour système ouvert	Non
Qualité du matériau du boîtier	Other	Convient pour système fermé	Oui
Filtre à contre-courant	Non	Convient pour énergie solaire	Oui
Pression de service maximale	10 bar	Volume du filtre	0.41 Ltr.
Valeur KVS [m3/h] à ΔP 1 bar	10.13	Principe de fonctionnement magnétique	Non
Type de séparateur	Air	Avec désaérateur automatique	Oui
Raccordement	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Avec système de remplissage automatique intégré	Non
Modèle	Horizontal/Vertical	Avec raccords	Non
Diamètre nominal	1 inch (25)	Matériau du raccord	Brass
Mélange de glycol max.	50 %	Qualité du matériau du raccord	Other
Convient pour le chauffage	Oui	Principe de fonctionnement	Other
Convient pour le refroidissement	Non	Emplacement de l'aimant	None
Classe de compression de l'article	PN 10		

Clause de non-responsabilité

Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.

