

RefLED R80 8W 806lm 830 E27 SL

Artikelnummer 0029211


SYLVANIA



Reeks LED-reflectorlampen ter vervanging van R39/R50/63/80 spots. Afmetingen identiek aan reflectorgloeilampen. Tot 85% energiebesparing. CRI : 80 - Beschikbaar in Warmwit(3000K). Lichtbundel: 120°. Lagere onderhoudskosten. Verwachte levensduur - 15.000 uur. Toepassing: Ideaal voor de verlichting van cafés, hotels, restaurants, winkels en woningen. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

RefLED R80 8W 806lm 830 E27 SL

Artikelnummer 0029211

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	RefLED R80 8W 806lm 830 E27 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	8
Lampvoet	E27
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741091
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	806
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	8
Equivalent vermogen	60
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	3
Duur inschakelstroom (µs)	260
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	53
Max. Armaturen per 16A B automaat	27

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	114
Nominale diameter product (mm)	81
Gewicht (kg)	0.056

RefLED R80 8W 806lm 830 E27 SL

Artikelnummer 0029211

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288292113
Enkele lengte verpakking (cm)	8.1
Enkele breedte verpakking (cm)	8.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	11.8
DUN14 (inner)	15410288292110
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	25.0
Breedte omdoos (cm)	17.0
Diepte omdoos (cm)	12.5

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen