

## EK18-2: Schraubfitting Eurokonus 18mm (3/4" IG)



### Kommerzielle Informationen

Henco-Messing-Schraubkupplungen – die flexiblen Lösungen.

EK Messing-Eurokonus-Schraubkupplungen 3/4" vernickelt:

- Anschluss 1: Einsatz mit O-Ring und Stoßring zur Verhinderung von Elektrolyse
- Anschluss 2: Überwurfmutter mit offenem Unterlegscheibe
- Abmessungen Anschluss 2: Innengewinde 3/4," Eurokonus
- Material Gehäuse: Messing CW617 vernickelt
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
- Geeignet für Trinkwasser und Heizung
- Extrem druck- und temperaturbeständig

#### Grundmaße der Einheit

Höhe	23 mm
Länge	22 mm
Breite	22 mm
Nettogewicht	0,021 kg

#### Zertifikate

ETA, KIWA, KOMO, GOST-R, ITC, TSU, PZH, CE, DNV-GL, EMI, ATG, DIN CERTCO

#### Anwendungen

Trinkwasser, Heizung, Kühlung, Sanitär

#### Lösungen

Gebäudeinstallation, Industrie, Tiefbau, Schiffbau

## Technische Eigenschaften

Werkstoff des Anschlusses 1	Messing	Radius des Bogens	0 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 1	CuZn40Pb2 (CW617N)	Rohraußendurchmesser Anschluss 1	18 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 1	unbehandelt	Länge	22 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 1	unbehandelt	Länge Anschluss 1	10 Millimeter
Werkstoff des Anschlusses 2	Messing	Arbeitslänge Anschluss 1	10 Millimeter
Werkstoffgüte Anschluss 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Länge Anschluss 2	12,5 Millimeter
Oberflächenschutz Anschluss 2	unbehandelt	Arbeitslänge Anschluss 2	12,5 Millimeter
Oberflächenbehandlung Anschluss 2	unbehandelt	Schlüsselweite	0 Millimeter
Form	gerade	Schlüsselweite Überwurfmutter	0 Millimeter
Reduzierend	✘	Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	-10 70 Grad Celsius
Exzentrisch	✘	Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Systemgebunden	✓	Standard Dimension Ratio (SDR)	0
Anschluss 1	Klemmring		
Anschluss 2	Eurokonus (ungültig)		
Material Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)		
Mit Stoßnocken	✓		
Zugfest	✘		
Selbstdichtend	✘		
Mit thermischer Isolierung	✘		
Ringsteifigkeitsklasse	sonstige		
Mit Dichtungsmaterial	✓		
Verschlossen	✘		
Mit Entleerungsventil	✘		
Mit Entlüfter	✘		
FM-Prüfung	✘		
LPCB-Prüfung	✘		
ULC-Qualitätskennzeichen	✘		
UL-Prüfung	✘		
DIN-CERTCO-Zertifikat	✘		
VdS-geprüft	✘		
Mit TÜV-Zulassung	✘		
DVGW-Siegel für Gas	✘		
DVGW-Siegel für Wasser	✘		
KIWA-Prüfsiegel	✓		
Gastec QA Prüfung	✘		
KOMO-Prüfsiegel	✓		
Typenzulassung nach BBR/EKS	✘		