



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT XT6N 1000 Breaking unit 4 polig vast met vooraansluiting alleen breaking unit (geen beveiliging)

XT6N 1000 Breaking unit 4p F F  
1SDA100791R1

Generated on 20-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SDA100791R1
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
<b>Merksnaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	Tmax XT
<b>Type</b>	XT6N 1000 Breaking unit 4p F F
<b>Omschrijving</b>	XT6N 1000 Breaking unit 4 polig vast met vooraansluiting alleen breaking unit (geen beveiliging) Dit product kan alleen worden besteld met een verplichte aansluitterminal. Zie productcode Opvolger, deze is inclusief EF aansluitterminals.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	18 kalenderdagen
<b>Opvolger / Alternatief</b>	<a href="#">1SDX174433R1</a>
<b>GTIN code</b>	8056221008457
<b>Netto gewicht</b>	12,5 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	IT

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	-
<b>Ingangsdatum</b>	-
<b>Conditiegroep</b>	DU



## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	12,6 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	370 x 285 x 305 Millimeter
CBS nummer	85389099

Generated on 20-1-2024

## Specificaties

Nom. continustroom lu (ampère):	1000
Nom. spanning (volt):	220 - 690
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:	Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:	Boutklem
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor omegarailmontage:	Nee
Omegarailmontage optioneel:	Ja
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Met tripcontact:	Nee
Aantal polen:	4
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:	Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement:	Tuimel
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:	Nee
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Motoraandrijving optioneel:	Ja
Met geïntegreerde onderspanningsspoel:	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

### ABB B.V.

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

