



## Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT XT6S 1000 Breaking unit 3 polig vast met vooraansluiting alleen breaking unit (geen beveiliging)

XT6S 1000 Breaking unit 3p F F  
1SDA100793R1

Generated on 20-1-2024

### Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SDA100793R1
ETIM Productklasse	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
Merksnaam	ABB Componenten
Serie/programma	Tmax XT
Type	XT6S 1000 Breaking unit 3p F F
Omschrijving	XT6S 1000 Breaking unit 3 polig vast met vooraansluiting alleen breaking unit (geen beveiliging) Dit product kan alleen worden besteld met een verplichte aansluitterminal. Zie productcode Opvolger, deze is inclusief EF aansluitterminals.
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	18 kalenderdagen
Opvolger / Alternatief	<a href="#">1SDX174434R1</a>
GTIN code	8056221008471
Netto gewicht	9,7 Kilogram
Land van herkomst	IT

### Prijs

Bruto prijs	-
Ingangsdatum	-
Conditiegroep	DU

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	9,8 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	370 x 285 x 305 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85389099

Generated on 20-1-2024

## Specificaties

<b>Nom. continustroom lu (ampère):</b>	1000
<b>Nom. spanning (volt):</b>	220 - 690
<b>Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:</b>	Nee
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Boutklem
<b>Apparaatbouwvorm:</b>	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
<b>Geschikt voor omegarailmontage:</b>	Nee
<b>Omegarailmontage optioneel:</b>	Ja
<b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als maakcontact:</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als wisselcontact:</b>	0
<b>Met tripcontact:</b>	Nee
<b>Aantal polen:</b>	3
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:</b>	Voorzijde
<b>Uitvoering van het bedieningselement:</b>	Tuimel
<b>Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:</b>	Nee
<b>Motoraandrijving geïntegreerd:</b>	Nee
<b>Motoraandrijving optioneel:</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde onderspanningsspoel:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

