



# Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging Tmax XT XT6H 1000 Breaking unit 4 polig vast met vooraansluiting alleen breaking unit (geen beveiliging)

XT6H 1000 Breaking unit 4p F F  
1SDA100799R1

Generated on 20-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SDA100799R1
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
<b>Merksnaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	Tmax XT
<b>Type</b>	XT6H 1000 Breaking unit 4p F F
<b>Omschrijving</b>	XT6H 1000 Breaking unit 4 polig vast met vooraansluiting alleen breaking unit (geen beveiliging) Dit product kan alleen worden besteld met een verplichte aansluitterminal. Zie productcode Opvolger, deze is inclusief EF aansluitterminals.
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	18 kalenderdagen
<b>Opvolger / Alternatief</b>	<a href="#">1SDX174436R1</a>
<b>GTIN code</b>	8056221008532
<b>Netto gewicht</b>	12,5 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	IT

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	-
<b>Ingangsdatum</b>	-
<b>Conditiegroep</b>	DU



## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	12,6 Kilogram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	370 x 285 x 305 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85389099

Generated on 20-1-2024

## Specificaties

<b>Nom. continustroom lu (ampère):</b>	1000
<b>Nom. spanning (volt):</b>	220 - 690
<b>Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging:</b>	Nee
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Boutklem
<b>Apparaatbouwworm:</b>	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
<b>Geschikt voor omegarailmontage:</b>	Nee
<b>Omegarailmontage optioneel:</b>	Ja
<b>Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als maakcontact:</b>	0
<b>Aantal hulpcontacten als wisselcontact:</b>	0
<b>Met tripcontact:</b>	Nee
<b>Aantal polen:</b>	4
<b>Beschermingsgraad (IP):</b>	IP20
<b>Positie aansluiting hoofdstroomcircuit:</b>	Voorzijde
<b>Uitvoering van het bedieningselement:</b>	Tuimel
<b>Compleet apparaat incl. beveiligingsunit:</b>	Nee
<b>Motoraandrijving geïntegreerd:</b>	Nee
<b>Motoraandrijving optioneel:</b>	Ja
<b>Met geïntegreerde onderspanningsspoel:</b>	Nee

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

